

Diamond Oil wordt gebruikt voor de machinale basisafwerking van houten vloeren. De olie waarborgt een sterk, flexibel, vuil- en waterbestendig oppervlak. Diamond Oil is ideaal voor de basisbehandeling van alle nieuwe onbehandelde, pas geschuurde houten vloeren. Diamond Oil bevat minder dan 1% oplosmiddel. Het gebruik van een éénschijfsmachine is aanbevolen voor grotere oppervlakken.

- **Geschikt voor elk type hout**
- **Waterafstotend**
- **Heel hoog vaste stoffengehalte**
- **Uiterst slijtvast oppervlak**
- **Sneldrogend**



Toepassingsgebied

Voor de machinale basisafwerking van houten vloeren.

Gebruik

Vorbereiden

Het onbehandelde houtwerk moet geschuurd worden,- eindigend met gaasschuurnet/ pro disk korrel 100-120. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. De aanbevolen houtvochtigheidsgraad is max. 12%. Temperatuur van product, ruimte en vloer moet tussen 15°C-35°C bedragen. Zorg steeds voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en het uitharden. Indien nodig kan de vloer bevochtigd/gewist worden in de lengterichting van de planken met WOCA Intensive Wood Cleaner, 125 ml op 5 l lauw water. Tip: gebruik hiervoor een goed uitgewrongen wringmop. Laat het oppervlak volledig drogen voor de oliebehandeling.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

De bus Diamond Oil goed schudden en het product in een plastic emmer gieten. Tijdens het gebruik goed roeren voor een gelijkmatig resultaat. Voldoende aanmaken voor het te bewerken oppervlak, om kleurverschillen te voorkomen. De olie gelijkmatig aanbrengen met een kortharige verfrol(-ler) op een oppervlakte van ong. 5-10 m². Laat de vloer de olie opnemen gedurende max. 5 à 10 min. Waar droge plekken verschijnen moet meer olie worden aangebracht. Vervolgens wordt het oppervlak opgewreven met een beige pad onder de steelhouder of de éénschijfsmachine tot het oppervlak verzadigd lijkt. Om de overtollige olie optimaal op te nemen, wrijft men de vloer na met een katoenen doek bevestigd onder de polierpad. Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is. De vloer mag er niet nat uitzien en na het inwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak.

Opmerking

Voor een zijdemat resultaat moet de vloer opgewreven worden met 100 ml Diamond Oil per 10 m² vloeroppervlakte. Dit gebeurt na 6 à 18 uur na eerste oliebehandeling. De olie moet zorgvuldig in het hout gewreven worden. Verwijder eventuele overtollige olie van het oppervlak. Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat.

Droogtijden



Technische gegevens

Dichtheid	0.90-0.95 g/ml.
Drogestofgehalte	95-100%
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Verbruik	20-25 m ² /L
Kleuren	Naturel, Extra Wit, Wit, Carbon Black, Concrete Grey, Sand Grey, Smoke Brown, Chocolate Brown, Caramel Brown
Reiniging gereedschap	Gebruik WOCA Olieverdunder
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	Dit product bevat maximaal 6 g VOC/L. De grenswaarde is 500 g VOC/L [cat. A/i].
Verpakking	1, 2.5

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Natural Soap, #511010
Maandelijks onderhoud	Oil Refreshing Soap, #511210
Onderhoud	Maintenance Oil Maintenance Gel
Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.