

Diamond Oil is used for oil finishing of wooden floors with floor machine. The oil ensures an extremely hard-wearing, dirt- and water-repellent surface. Diamond Oil is ideal for basic finishing of any unfinished, new and newly sanded interior woodwork. Content of solvent is less than 1%.

- **Användbar till alla typer av trägolv**
- **Vattenfast**
- **Extremt hög torrhalt**
- **Extremt slitstark yta**
- **Snabbtorkande**



Applikationsområde

För grundoljering av alla obehandlade, nya eller avslipade trägolv.

Bruksanvisning

Förberedelser	<p>Obehandlade snickerier bör vara nyslipade med slippapper 100–120. Golvet måste vara helt torrt och fritt från smuts och fett innan oljan läggs på. Rekommenderad fuktkvot är max. 12%. Produkt-, rums- och golvtemperatur bör vara mellan 15°C–35°C. Sörj för god ventilation, både under påföring och härdning. Golvet kan rengöras med WOCA Intensive Wood Cleaner, om det behövs blandad med vatten 1:40. Låt golvet torka helt innan oljan läggs på.</p> <p>Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.</p>
Behandling	<p>Skaka oljedunken väl före och under användning. Dunkar med olika batchnummer ska blandas före användning för att undvika färgskillnader. Applicera oljan med en korthårig roller i ett jämnt lager på ca 5–10 m² av golvet. Låt oljan absorberas i 5–10 minuter. Lägg på mer olja om det finns torra fläckar. Området poleras nu med beige polerdyna i en 'doodlebug'-hållare eller med polermaskin tills ytan verkar mättad. Eventuell överflödig olja kan avlägsnas med en bomullstrasa på polerdynshållaren. Fortsätt stegvis tills hela golvet har polerats. Golvet bör inte se fuktigt ut och det får inte finnas någon överflödig olja kvar på golvytan efter poleringen.</p>
OBS!	<p>Om en sidenmatt yta krävs kan det färdiga golvet poleras med 100 ml Diamond Oil till 10 m² golv. Detta görs 6-18 timmar efter den första appliceringen. Oljan måste poleras in noggrant i golvet. Ta bort eventuell överflödig olja från golvytan.</p>

Torktid

Torktid innan andra behandlingen	6-12 timmar vid 20°C
Torktid	24 timmar vid 20°C
Genomhärdat	3 dagar vid 20°C
Rekommendation	<p>Utsätt inte golvet för vatten under härdningstiden – ca 3 dagar beroende på lufttemperatur och fuktighet. Efter härdningstiden bör golvet rengöras med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing Soap, vilket skapar ett skyddande lager på golvytan.</p>



Tekniska data

Densitet	0.90-0.95 g/ml.
Torrsubstanshalt	95-100%
Hållbarhet	3 år
Appliceringsstemperatur	+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.
Täckförmåga	20-25 m ² /L
Färger	Natur, Extra Vit, Vit, Kolsvart, Betonggrå, Sandgrå, Rökbrown, Chokladbrun, Karamellbrun
Rengöring av verktyg	Med WOCA Solvent
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
VOC	Denna produkt innehåller max 6 g VOC:/L. Gränsvärdet är 140 g VOC:/L [kat. A/i].
Förpackning	1, 2.5

Underhåll och tillbehörsprodukter

Rengöring varje vecka	Natural Soap, #511010
Månadsvård	Oil Refreshing Soap, #511210
Underhåll	Maintenance Oil Maintenance Gel
Relaterade produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S fransäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.