

Til afrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverflader samt til særligt genstridige pletter. Trærens er desuden effektiv til afrensning af ubehandlede trælofter, paneler m.v. Trærens efterlader olierede overflader uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.



- Til ubehandlede, olierede og sæbebehandlede overflader indendørs
- Til lakerede overflader, fx før Lakpleje
- Effektiv grundafrensning og fjernelse af snavs

Anvendelsesområde

Anvendes til grundafrensning af olierede træoverflader indendørs. Trærens er også velegnet til afrensning inden behandling med lud, olie eller sæbe.

Anvendelse

Forberedelse

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Bland 250 ml Trærens med 5 L varmt vand. Ved lakerede overflader blandes 125 ml Trærens med 5 L varmt vand. Vask træoverfladen med en godt opvredet moppe. Opnå bedste resultat ved at lade trærens-blandingen blive på overfladen i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. Alternativt kan overfladen rengøres med en håndpad eller polermaskine. Gentag behandlingen, hvis overfladen er meget beskidt. Lad gulvet tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.

Bemærk

Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

Tørretid (ved 20°C):

Tørretid (ved 20°C): 8 timer inden efterfølgende behandling

Teknisk data

Deklaration	Vand, tensider, kompleksbinder, carbamid. Vand, <5% nonioniske tensider, <5% anioniske tensider.
Massefylde	1,04
PH	10,5
Holdbarhed	3 år i uåbnet tilstand.
Rækkeevne:	Ca. 200-300 m ² /L.
Rengøring af værktøj	Rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn. Bør opbevares tørt og frostfrit, ikke i direkte sollys og ikke ved høj temperatur.
Emballage	1 og 2,5 L

Vedligehold og følgeprodukter

Værktøj:	2 gulvspande, gulvmoppe, gulvskrubber og gulvklud.
----------	--

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.