

Terrasseolie Eksklusiv anvendes udendørs til grundbehandling og vedligeholdelse af nye og tidligere oliebehandlede træterrasser. Kan anvendes på alle træsorter.

Den specielle sammensætning af oliekomponenter gør, at produktet beskytter træet bedre end traditionelle olier. Olien giver træet en stærk vand- og smudsafvisende overflade og udsætter begroninger og dannelsen af skimmelsvamp. Olien indeholder UV-beskyttelse.

- **Særdeles holdbar og vejrbestandig**
- **Hurtigtørrende og god indtrængningsevne**
- **Bevarer træets naturlige glød**
- **Indeholder UV-filer, som beskytter træet mod solens stråler**
- **Kan anvendes på alle træsorter**



## Anvendelsesområde

Terrasseolie Eksklusiv anvendes udendørs til grundbehandling og vedligeholdelse af nye og tidligere oliebehandlede træterrasser. Kan anvendes på alle træsorter.

## Anvendelse

**Bemærk** Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.  
Trip Trap WoodCare fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.

## Tørretid

Tørretid	Ca. 1 døgn.
Gennemhærdet	Ca. 2 døgn.
Vi anbefaler	Pensel, malerrulle, olieappikator, bomuldsklude og evt. sandpapir. Værktøj rengøres med vand og sæbe.

## Teknisk data

---

Massefylde	1-1,1
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	15-25°C. Undgå direkte sollys og stærk varme.
Rækkeevne	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /liter afhængig af træsort og overfladestruktur.
Rengøring af værktøj	Rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring	Bør opbevares tørt og frostfrit, ikke i direkte sollys og ikke ved høj temperatur.
VOC	60-95 g/liter. Produktets underkategori: A/f. Produktets grænseværdi: 130 g/liter (2010).
Emballage	2,5 og 5 liter metalspand.

## Vedligehold og følgeprodukter

---

Værktøj	Pensel, malerrulle, olieappikator, bomuldsklude og evt. sandpapir.
---------	--

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*