

Olje-/såpablandning. Oil Refreshing Soap används till rengöring och underhåll av oljebehandlade trägolv. Varianten Natur används till naturfärgade och oljade trägolv och varianten Vit till vitoljade trägolv. Oil Refreshing Soap kombinerar effektiv rengöring med omoljning, då extra olja tränger ner i träet och bildar en skyddande, matt film på ytan.

- **Säkerställer maximal motståndskraft mot smuts och vatten från dag ett**
- **Framhäver träets naturliga färg**
- **Rengör och underhåller träet på ett skonsamt sätt**
- **Lämnar en skyddande, matt oljefilm på träytan**



## Applikationsområde

Till rengöring, vård och underhåll av oljebehandlade trägolv.

## Bruksanvisning

Förberedelser	<p>Använd WOCA Wood Stain Remover eller WOCA Intensive Wood Cleaner på särskilt svåra fläckar innan rengöring och underhåll med Oil Refreshing Soap.</p> <p>Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.</p>
Behandling	<p>Dunken skakas ordentligt innan användning. Se till att pigmenten fördelas jämnt. Blanda Oil Refreshing Soap med ljummet vatten: – Till traditionellt oljade golv: 1:20 (250 ml såpa i 5 liter vatten). – Till UV-oljade och oljevaxbehandlade golv: 1:40 (125 ml såpa per 5 l vatten). Blandningsförhållandet kan variera beroende på slitage. Tvätta ytan längs med fibrerna med såpavattnet. Vi rekommenderar att du rengör en yta på ca 10 m<sup>2</sup> åt gången. Låt träet torka i ca 2 timmar före användning. Den torra ytan kan poleras med en vit dyna, om ytan ska ha lite glans.</p> <p>Du får bäst resultat med två hinkar: En med såpavatten och en annan med rent vatten att skölja den smutsiga moppen i. Tvätta golvet längs med fibrerna med en lätt urvriden mopp eller trasa. Doppa därefter moppen eller trasan i blandningen, vrid ur den hårt och tvätta på längden igen. Genom att göra så utsätts golvet för fukt enbart under en kort stund.</p>
OBS!	<p>Du får bäst resultat med två hinkar: En med såpavatten och en annan med rent vatten att skölja den smutsiga moppen i. Se det tekniska databladet för mer information.</p>

## Torktid

Torktid	12-24 timmar vid 20°C
---------	-----------------------



## Tekniska data

Innehållsdeklaration	inferiore al 5 %: tensioattivi non ionici, agenti coloranti, BENZISOTHIAZOLINONE, Pyrithione sodium.
Densitet	0.95-1.00 g/ml.
pH-värde	pH 8-9
Hållbarhet	3 år
Applicerings temperatur	+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.
Täckförmåga	150-200 m <sup>2</sup> /L
Färger	Natur, Vit
Rengöring av verktyg	Med vatten och såpa
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
Förpackning	1, 2.5

## Underhåll och tillbehörsprodukter

Relaterade produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525
----------------------	---------------------------------

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S fransäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.*