Neutral Lye anvendes til ludbehandling af ubehandlede og nyslebne indendørs træoverflader, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Behandlingen forhindrer træet i at gulne, fremhæver den naturlige træstruktur og giver træet en hvidskuret overflade. Neutral Lye kan bruges på alle lyse træsorter.



- **Giver et lyst resultat, reducerer træets gulning**
- **Kræver efterbehandling med olie eller sæbe**
- **Velegnet til lyse træsorter**
- **Certified by IBR**

Anvendelsesområde

Til ludbehandling af ubehandlede og nyslebne indendørs træoverflader. Ideel til lyse træsorter.

Anvendelse

Forberedelse	Det ubehandlede træ skal afslutningsvis slibes med fint sandpapir og være rent og tørt inden påføring af lud.
Behandling	Brug beskyttelsesbriller og handsker under behandlingen. Ryst dunken. Hæld luden i en plastikbeholder og rør jævnligt rundt for at opnå et ensartet resultat. Påfør et jævnt lag ufortyndet lud med en WOCA Applicator i træets længderetning. Påfør fra top til bund på vertikale træoverflader. Lad overfladen tørre i 8-12 timer ved 20°C. Når træet er tørt fjernes alle synlige pigmenter fra overfladen. Polér med en polermaskine med grøn eller bordeaux pad og støvsug overfladen bagefter.
Bemærk	Afslut behandlingen med olie eller sæbe.

Tørretid

Tørretid	8-10 timer ved 20°C

Teknisk data

Deklaration	Water, sodium hydroxide, white pigments. <5% non-ionic surfactants. <1% preservative.
Massefylde	0.95-1.00 g/ml.
PH	pH 7-8
Holdbarhed	2 år
Rækkeevne	8-10 m²/L
Farver	Ekstra Hvid
Rengøring af værktøj	Med varmt vand
Opbevaring	+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	Dette produkt indeholder max. 30 g VOC/l. Grænseværdien er 30 g VOC/l [kat.A/g].
Emballage	5

Vedligehold og følgeprodukter

Følgeprodukter	Intensive Wood Cleaner Olie eller sæbe

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.