

WOCA:s Olje Pleie kan anvendes til behandling og vedlikehold av alle oljebehandlede treoverflater og er spesielt velegnet for regelmessig vedlikehold av oljede tregulv.

- **Enkel å påføre både manuelt og med maskin**
- **Hurtigtørkende**
- **Bidrar til et sunt inneklima**
- **Til periodevis vedlikehold**
- **IBR-sertifisert**



## Bruksområde

Til alle oljebehandlede overflater – enten de er behandlet med lufttørkende olje eller UV-olje (oljebehandlet fra fabrikken). Oil Care, natur passer til mørke tresorter, mens Oil Care, hvit brukes til lysere, ev. lutbehandlet tre som f.eks. furu, ask eller eik, for å bevare og fremheve det lyse utseendet.

## Bruk

Forberedelse	<p>Rengjør overflaten før oljebehandling med 125 ml Trerens som utblandet i 5 liter vann. La gulvet tørke i minst 8 timer, til det er helt tørt.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p>
Behandling	<p>Rist kannen nøye før påføring. Påfør et tynt lag Olje Pleie med en ren, tørr lofri bomullsklut, eller anvend polermaskin for større overflater. Det er viktig at Olje Pleien poleres godt inn i treverket. Fortsett å polere inntil treverket er mettet, og overflaten ser jevn ut. Når overflaten virker mettet, tørkes området med en ren, tørr lofri bomullsklut. Overflaten skal etter dette ikke fremstå vått, og det må heller ikke ligge overskytende olje igjen på overflaten etter endt tørking. Fortsett stegvis i mindre områder til gulvet er ferdigbehandlet.</p>

## Tørketid

Lett bruk	1-2 timer ved 20°C
Gjennomherdet	24 timer ved 20°C
Vi anbefaler	Utsett ikke overflaten for vann under herdingstiden, – ca. 24 timer.



Olje Pleie

**Vannbasert pleie til oljebehandlet tre**

Teknisk datablad

29.01.2022 - p. 2/2

## Tekniske data

Tetthet	0.95-1.00 g/ml.
PH-verdi	pH 7-8
Holdbarhet	3 år
Dekkevne	30-40 m <sup>2</sup> /L
Farger	Natur, Hvit
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	Dette produktet inneholder 1 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 140 g VOC/L (kat. A/i).
Emballasje	1

## Vedlikehold og relaterte produkter

Ukentlig rengjøring	Natural Soap, #511025A
Månedlig pleie	Oil Refreshing Soap, #511225A
Ny oljebehandling	Maintenance Oil, #527325AA Maintenance Gel, #527802A
Relaterte produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525A

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner*