

Bivoks Balsam anbefales til voksbehandling af ubehandlede, bejdsede eller ludbehandlede træmøbler og andet inventar, uanset træsort. Voksbehandlingen gør træet modstandsdygtigt overfor tilsmudsning og fremhæver træets årer og glød. Bivoks Balsam indeholder ingen opløsningsmiddel.

- **Behandling af indendørs møbler og interiør**
- **100% fri for opløsningsmidler**
- **Giver en silkemat overflade og fremhæver træets glød og struktur**



Anvendelsesområde

Til træmøbler og andet indendørs inventar.

Anvendelse

Forberedelse Prøv først på en bagside, om resultatet bliver tilfredsstillende.

Tørretid

Tørretid 1-2 timer ved 20°C

Vi anbefaler Værktøj rengøres med terpentin.

Teknisk data

Massefylde	0.80-0.85 g/ml.
PH	pH 8-9
Tørstofindhold	95-100%
Holdbarhed	3 år
Rækkeevne	8-10 m ² /L
Farver	Natur
Rengøring af værktøj	Med terpentin
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	Dette produkt indeholder max. 0 g VOC/l. Grænseværdien er 140 g VOC/l [kat.A/i].
Emballage	.25

Vedligehold og følgeprodukter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.