Pre-Colour er en vannbasert beis til ubehandlede og slipte innendørs treoverflater, som f.eks. gulv, trapper, møbler og paneler. Beisen farger treet og fremhever den naturlige årestrukturen.



- **Fremhever den naturlige årestrukturen og gir et mer attraktivt utseende**
- **Gir treet en flott, farget overflate**
- **Kan brukes sammen med alle oljer fra WOCA**

Bruksområde

Til beising av ubehandlede, nye eller nyslipte treoverflater. Passer til alle treslag.

Bruk

Forberedelse

Produkt-, rom- og gulvtemperatur bør ligge mellom 15–25°C. Fuktigheten i treet må ikke overstige 12 %. Sørg for god utlufting ved påføring og i tørketiden. Treet skal være nyslipt, og siste sliping skal utføres med korning 100–120. Støvsug grundig. Vask treet med WOCA Intensive Wood Cleaner og la det tørke i minst 8 timer før du påfører beisen.

Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.

Siste sliping

Korn 100-120.

Behandling

Rist dunken med Pre-Colour omhyggelig, både før og under bruk. Vi anbefaler at du blander dunker med forskjellige partinummer for å unngå fargeforskjeller. Påfør et jevnt strøk med ufortynnet beis langs årene i treet med WOCA Oljeapplikator. Fargen blir jevnere dersom den våte beisen poleres inn i treet med en poleringsmaskin med beige pad. Bruk minst 1 l Pre-Colour pr. 10 m2. På loddrett treverk skal Pre-Colour påføres ovenfra og nedover. La overflaten tørke i 8–12 timer. Mellomslip overflaten med en grønn pad for å få en helt glatt overflate, og støvsug grundig.

Merk

Overflaten kan deretter ferdigbehandles med en av oljene fra WOCA iht. produktets brukerveiledning. Det er ikke nok å bruke Pre-Colour alene, da den kun tilfører farge til treet, og ikke beskyttelse.

Tørketid

Tørketid

6-12 timer ved 20°C

Tekniske data

Tetthet	1.10-1.20 g/ml.
Holdbarhet	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Dekkevne	8-10 m²/L
Farger	Hvit, Granittgrå, Sort halvblank, Brun
Rengjøring av verktøy	Med vann
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	100 g/l. Underkategori for produkt: k. Grenseverdi for produkt: 100 g/l.
Emballasje	2.5

Vedlikehold og relaterte produkter

Basisoljebehandling	Master Colour Oil, #522072AA Diamond Oil Active, #565010A
Relaterte produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner