



Antique Oak Lye geeft eikenhout een ammoniak-gerookt uiterlijk. Dit product is gebruiksvriendelijk maar corrosief en moet voorzichtig worden aangebracht. Omdat het product reageert met het looizuur in het eikenhout, kan de kleur na het aanbrengen variëren, afhankelijk van de concentratie tannine in het hout. Het geeft het hout echter een zeer unieke kleur en vintage uiterlijk. De finale kleur wordt na 1-2 maanden verkregen.

- **Vereist een daaropvolgende behandeling met olie of zeep**
- **Alleen voor eikenhout**
- **Bevat geen pigment**



Toepassingsgebied

Gebruikt voor het voorbehandelen van eikenhout. Geeft het hout een ammoniak-gerookt uiterlijk.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het onafgewerkte hout moet schoon, droog en fijn geschuurd [korrel 100-120] zijn voordat de loog wordt aangebracht.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandeling	<p>Schud de container goed en giet de loog in een plastic emmer. Breng een gelijkmatige laag van de loog aan met de WOCA Applicator, een nylon borstel of rol, in de lengte langs de korrel. Ten minste 1 L loog per 10 m² hout aanbrengen. Laat het hout ca. 2-4 uur drogen bij 20°C. Maak schoon met WOCA Intensive Wood Cleaner en laat het ca. 8-12 uur drogen bij 20°C. Verwijder staande vezels met een middelhard, bijv. groen of paars, schuurpad. Verwijder het schuurstof met een stofzuiger. Werk het houtoppervlak af met een WOCA-olie of -zeep.</p>
Opmerking	<p>Afhankelijk van de hoeveelheid vocht en tannine in de eik, kan de kleur variëren. Spinhout verandert niet in een donkere kleur.</p>

Droogtijden

Droogtijden	3-4 uur bij 20°C
-------------	------------------



Antique Oak Lye

**Voorbehandeling voor een gerookte
uitstraling bij eik**

Technisch gegevensblad

29.01.2022 - p. 2/2

Technische gegevens

Dichtheid	1.00-1.10 g/ml.
PH-waarde	pH 13-14
Houdbaarheid	3 jaar
Verbruik	8-10 m ² /L
Kleuren	Bruin
Reiniging gereedschap	Gebruik water
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
Verpakking	.1, 2.5

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten Intensive Wood Cleaner, #551525A

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.