Antique Oak Lye ger ekträ ett ammoniakrökt utseende. Produkten är användarvänlig, men korrosiv/frätande, och bör hanteras med försiktighet under applicering. Eftersom den reagerar aktivt med garvsyran i ekträet kan färgen variera efter applicering, beroende på koncentrationen av garvsyra i träet. Det ger dock en helt unik färg och ett klassiskt utseende. Den slutliga färgen uppnås efter 1-2 månader.



- **Kräver efterbehandling med olja eller såpa**
- **Enbart till ekträ**
- **Innehåller inte pigment**

Applikationsområde

Används till förbehandling av ekträ. Ger ett ammoniakrökt utseende.

Bruksanvisning

Förberedelser	Det obehandlade träet ska vara rent, torrt och fint slipat (korn 100-120) innan luten appliceras. Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.
Behandling	Skaka dunken ordentligt och häll luten i en plasthink. Påför ett jämnt lager lut med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller roller längs med brädorna. Påför minst 1 liter lut per 10 m² trä. Låt träet torka i ca 2–4 timmar vid 20°C. Rengör med WOCA Intensive Wood Cleaner och låt ytan torka i ca 8–12 timmar vid 20°C. Avlägsna träresning med en medium polerdyna, t.ex. grön eller bordeaux. Avlägsna slipdammet med en dammsugare. Behandla träytan med en WOCA-olja eller såpa.
OBS!	Beroende på mängden fukt och garvsyra i ekträet kan färgen variera. Splintträ skiftar inte till en mörkare färg.

Torktid

Torktid	3-4 timmar vid 20°C

Tekniska data

Densitet	1.00-1.10 g/ml.
pH-värde	pH 13-14
Hållbarhet	3 år
Täckförmåga	8-10 m²/L
Färger	Brun
Rengöring av verktyg	Med vatten
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
Förpackning	.1, 2.5

Underhåll och tillbehörsprodukter

Relaterade produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S frånsäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.