

Bijenwas Balsem is bestemd voor de basisbehandeling en het onderhoud van onbehandelde, gekleurde of geloopte houtopper-vlakken binnenshuis (in het bijzonder voor meubels en speelgoed). Bijenwas Balsem is geschikt voor alle houtsoorten. De wasbehandeling maakt het hout vuilwerend en onderhoudsvriendelijk. Bijenwas Balsem is niet geschikt voor bevloering. Bijenwas Balsem bevat geen oplosmiddelen.

- **Om kleine houten oppervlakken te boenen**
- **Geeft interieurhout een gladde afwerking**
- **Water- en vuilbestendig**
- **Benadrukt de natuurlijke houtstructuur**



## Toepassingsgebied

For the wax treatment of unfinished, stain- or lye treated wood surfaces [typically trays, wood accessories and smaller pieces of furniture].

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Alvorens Bijenwas Balsem aan te brengen, moet het hout proper, vetvrij en volledig droog zijn. TIP: om een onverslijtbaar oppervlak te verkrijgen, mag het hout een eerste afwerking met Masterolie, werkbladolie of Colour-oil krijgen alvorens het na de droogtijd te behandelen met Bijenwas Balsem.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandeling	<p>Breng Bijenwas Balsem in een dunne, gelijkmatige laag aan met een niet-pluizende katoenen doek. Na een droogtijd van ca. 30 minuten kan het hout nagepolierd worden met een katoenen doek of polijstpad.</p>

## Droogtijden

Droogtijden	2-8 uur bij 20°C
-------------	------------------



Bijenwas Balsem

**100% natuurlijke boenwas voor meubelen**

Technisch gegevensblad

29.01.2022 - p. 2/2

## Technische gegevens

PH-waarde	pH 6-7
Houdbaarheid	3 jaar
Verbruik	8-10 m <sup>2</sup> /L
Kleuren	Naturel
Reiniging gereedschap	Gebruik terpentine
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	0 g/l. Subcategorie van het product: i. Toegelaten grenswaarden van het product: 140 g/l.
Verpakking	.25

## Onderhoud en bijbehorende producten

## Contact

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
[info@wocadenmark.com](mailto:info@wocadenmark.com)  
[wocadenmark.com](http://wocadenmark.com)

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*