

Bees' Wax Balm es una cera de abejas que sirve para el tratamiento básico y el mantenimiento de superficies de madera sin tratar, teñidas o tratadas con lejía, en ambientes interiores (en particular para muebles y juguetes de madera). Bees' Wax Balm es adecuada para todas las especies de madera. El tratamiento de cera confiere a la madera una superficie resistente a la suciedad y de fácil limpieza. Bees' Wax Balm no es adecuada para suelos. No contiene disolventes.

- **Para tratamiento con cera de superficies pequeñas de madera**
- **Creación de un suave acabado en superficies de madera de interior**
- **Resistente a la suciedad y al agua**
- **Realza el vetado natural de la madera**



Áreas de aplicación

Para el tratamiento con cera de superficies de madera sin tratar, teñidas o tratadas con lejía (generalmente bandejas, accesorios de madera y muebles más pequeños).

Descripción del trabajo

Preparación	<p>Antes de aplicar Bees' Wax Balm, la madera debe estar limpia, sin grasa, y completamente seca. Consejo: Para obtener una superficie más duradera, se puede aplicar una primera mano de aceite antes de la aplicación de la cera Bees' Wax Balm.</p> <p>Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.</p>
Tratamiento	<p>Aplique una capa fina y uniforme de cera con un paño de algodón anti-pelusas. Después de aproximadamente 30 min de secado, puede pulir con un paño de algodón o una almohadilla de pulido.</p>

Tiempo de secado

Tiempo de secado	2-8 horas a 20°C
------------------	------------------



Bees` Wax Balm

Encerado natural de superficies pequeñas de madera

Ficha técnica

29.01.2022 - p. 2/2

Información técnica

Valor de pH	pH 6-7
Durabilidad	3 años
Rendimiento	8-10 m ² /L
Colores	Natural
Limpieza de herramientas	Limpiar con aguarrás
Almacenamiento	+10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.
COV	Este producto contiene un máximo de 0 g/ L. El valor límite es 140 g/ L [cat. A / i].
Envases	.25

Mantenimiento y productos relacionados

Contacto

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.