Anti-slip Additive kan brukes i vannholdige WOCA Master TS-2K Laquer, Master XP-2K Lacquer og Master RD-2K Lacquer når det er ønskelig med en mer sklisikker overflate.



- **Øker sklisikkerheten**
- **Lett å blande**
- **Til områder med høye krav til sklisikring**

Bruksområde

Kan brukes til WOCA Master TS-2K Laquer, Master XP-2K Lacquer og Master RD-2K Lacquer.

Bruk

Forberedelse	Rist Anti-slip Additive godt før den blandes i lakken. Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.
Behandling	Bland 150 g Anti-slip Additive i 5 l lakk inkl. herder. Du finner mer informasjon om den spesifikke lakken i det tekniske databladet.

Tørketid

Tørketid	s1

Tekniske data

Tetthet	1.50-1.60 g/ml.
Holdbarhet	3 år
Farger	Fargeløs
Blandingsforhold	3 % el. 150 g til 5 l lakk er godkjent iht. DIN 51130.
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
Emballasje	.15

Vedlikehold og relaterte produkter

Relaterte produkter	Master TS-2K Lacquer, #690135A, 690136A, 690137A Master XP-2K Lacquer, #690145A, 690146A, 690147A Master RD-2K Lacquer, #690140A, 690141A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner