Softwood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebet indendørs træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Primingen minimerer træets naturlige gulningsproces og fremhæver træets naturlige årer, hvilket giver et lyst udseende. Softwood Lye kan bruges på alle typer blødt træ, som f.eks. fyr, gran og pich pine. Ved brug på lærketræ kan der opnås et klassisk gråligt/brunligt udseende. Softwood Lye må ikke bruges på hårdttræ eller Douglas. Den endelige farve opnås efter 1-2 måneder.



- **Beskytter træets lyse farver**
- **Kræver efterfølgende behandling med olie eller sæbe**
- **Kun til bløde træsorter**
- **Indeholder hvide pigmenter**

Anvendelsesområde

Anvendes til forbehandling af ubehandlet og nyslebet indendørs træ. Ideel til alle bløde træsorter.

Anvendelse

Forberedelse	Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres. Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.
Behandling	Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand. Det er vigtigt, at ingen hvide pigmenter efterlades i dunken. Omrør regelmæssigt under påføringen for at undgå, at pigmenterne sætter sig på bunden. Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs af brædderne. Påfør mindst 1 L lud per 10 m2 træ. Lad træet tørre i ca. 8-12 timer ved 20°C. Fjern trærejsning og overflødige hvide pigmenter med en medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux. Fjern slibestøvet med en støvsuger. Behandl træoverfladen med en WOCA olie eller sæbe.
Bemærk	Softwood Lye kan få en grønlig farve, som forsvinder med tiden.

Tørretid

Tørretid	6-12 timer ved 20°C

Teknisk data

Massefylde	1.10-1.20 g/ml.
PH	pH 13-14
Holdbarhed	3 år
Rækkeevne	10-12 m²/L
Farver	White
Rengøring af værktøj	Med vand
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	VOC-Maks: <2,5 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI [A/g [VB]]: 30 g/l.
Emballage	2,5 L

Vedligehold og følgeprodukter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.