Tannin Spot Remover verwijdert effectief zwarte vlekken die veroorzaakt zijn door een water/zuur reactie. Mag worden gebruikt op onafgewerkte, met zeep behandelde, geoliede of in de was gezette binnenoppervlakken.



- **Kant-en-klare mengeling**
- **Eenvoudig aan te brengen**
- **Voor kleine oppervlakken**
- **Vereist herstelling van de oppervlaktebehandeling**

Toepassingsgebied

Mag worden gebruikt op onafgewerkte, met zeep behandelde, geoliede of in de was gezette binnenoppervlakken.

Gebruik

Voorbereiden

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

Vernevel Tannin Spot Remover gelijkmatig op de vlek, rechtstreeks uit de spray. Laat de Tannin Spot Remover 30-60 minuten inwerken op de vlek. Afnemen met een uitgewrongen doek met lauw water. De procedure herhalen indien noodzakelijk. Als de vloer volledig droog is, de oppervlaktebescherming herstellen met de originele basisbehandeling, bv. olie, hardwax of zeep.

Droogtijden

Technische gegevens

Samenstelling	Minder dan 5 %: Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE.
Dichtheid	0.95-1.00 g/ml.
PH-waarde	2ph
Houdbaarheid	2 jaar
Kleuren	Kleurloos
Reiniging gereedschap	Gebruik water en zeep
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
Verpakking	.25

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten	Olie, hardwax of zeep

Contact

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.