



Commercial Oil wird für stark beanspruchte Bereiche verwendet, wo tiefgreifende Reinigung und Ölung des Holzes in einem Arbeitsgang gewünscht werden. Das Öl trocknet schnell und ist deshalb ideal für z. B. Flughäfen, Bahnhöfe und öffentliche Flächen geeignet, die nicht längere Zeit gesperrt werden können. Commercial Oil reinigt und pflegt das Holz in der Tiefe und hinterlässt die Oberfläche wasserabweisend und gepflegt.

- **Reinigen und Ölen in einem Arbeitsgang**
- **Problemlos und schnell trocknend**
- **Für stark begangene Flächen**
- **Erhöht den Schutz und Pflegt das Holz**



Anwendungsbereich

Zum Reinigen, Ölen und Instandhalten bereits geölter Holzfußböden.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung	<p>WICHTIG: Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur zwischen 15°C und 30°C sowie eine Luftfeuchte von etwa 50 % haben. Die Feuchte des Holzes darf 12% nicht übersteigen. Für gute Belüftung des Raums sorgen, um optimale Verdunstung und Trocknungszeit zu erreichen. Ist die Oberfläche sehr verschmutzt und fleckig, empfehlen wir vor der ersten Verwendung von Commercial Oil eine Reinigung mit WOCA Intensivreiniger, 1:20 verdünnt, mit einer Poliermaschine und grünem Polierpad.</p> <p>Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.</p>
Behandlung	<p>Den Behälter mit dem Commercial Oil gründlich schütteln. Ca. 100 ml. Commercial Oil pro 10-20 m² auftragen. Das Öl mit einer Poliermaschine und grünem Polierpad auftragen. Das Öl gründlich in das Holz einpolieren. Polieren, bis das Holz gesättigt wirkt und der Fußboden gleichmäßig erscheint. Die Oberfläche darf danach nicht nass erscheinen.</p>
Bitte beachten	<p>Ölbefeuchtete Tücher/Pads können sich bei unsachgemäßer Entsorgung selbst entzünden. Tücher usw. sind deshalb sofort nach Gebrauch in einem dicht verschlossenen Behälter mit Wasser aufzubewahren.</p>

Trockenzeit

Leichte Verarbeitung	2-3 Stunden bei 20°C
Durchgehärtet	24 Stunden bei 20°C
Empfehlung	<p>Den Boden in den ersten 24 Stunden, während das Öl aushärtet, weder befeuchten noch reinigen. Nach 24 Std. darf der Boden mit WOCA Commercial Soap gereinigt werden, die der Oberfläche zusätzlichen Schutz verleiht.</p>



Technische Daten

Dichte	0.80-0.85 g/ml.
Festkörperanteil	10-20%
Haltbarkeit	3 Jahre
Verarbeitungstemperatur	+15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.
Viskosität	10-15 Sek. DIN Cup 4
Ergiebigkeit	100 m ² /L
Ergiebigkeit (gebrauchsfertig)	100 m ² /L
Farben	Natur
Werkzeugreinigung	Mit WOCA Verdünner oder Terpentin
Lagerung	10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC	Max: 660 g/l, Pemitted value is 700 g/L (A/f (SB)):
Verpackung	5

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte	Commercial Soap, article no. 511056A
---------------	--------------------------------------

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.