

Commercial Oil brukes til sterkt trafikkerte områder der det er nødvendig med grundig rengjøring og oljebehandling av treet samtidig. Oljen er hurtigtørkende og derfor ideell til f.eks. flyplasser, togstasjoner og offentlige områder der det ikke er mulig å lukke området i en lengre periode. Commercial Oil renser dypt inn i treet og gir det en vannavvisende og pleiet overflate.

- **Rengjøring og oljebehandling i én prosess**
- **Enkel og hurtigtørkende**
- **Til sterkt trafikkerte områder**



Bruksområde

Til rengjøring, oljebehandling og pleie av tregulv som har vært oljebehandlet tidligere.

Bruk

Forberedelse	<p>Det er viktig at både produktet, rommet og gulvet har en temperatur på mellom 15 °C og 30 °C, samt en luftfuktighet på ca. 50 %. Treets fuktighetsinnhold skal være maks. 12 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Hvis overflaten er svært skitten og flekkete, anbefaler vi at den rengjøres med WOCA Intensive Wood Cleaner i blandingsforholdet 1:20 med poleringsmaskin og grønn poleringspad, før første gangs bruk av Commercial Oil.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p>
Behandling	<p>Rist spannet med Commercial Oil grundig. Påfør ca. 100 ml. Commercial Oil pr. 10–20 m². Påfør oljen med en poleringsmaskin og grønn poleringspad. Oljen skal poleres grundig inn i treet. Fortsett poleringen til treet er mettet og gulvflaten har et jevnt og ensartet utseende. Overflaten skal ikke virke våt etter fullført polering.</p>
Merk	<p>Commercial Oil bør brukes 2–4 ganger i året eller etter behov.</p>

Tørketid

Lett bruk	2-3 timer ved 20°C
Gjennomherdet	24 timer ved 20°C
Vi anbefaler	<p>Gulvet må ikke utsettes for vann eller rengjøring de første 24 timene etter behandlingen mens oljen herder. Etter ett døgn kan gulvet med fordel rengjøres med WOCA Commercial Soap som tilfører overflaten ekstra beskyttelse.</p>



Commercial Oil

Rengjøring og oljebehandling i én prosess

Teknisk datablad

30.01.2022 - p. 2/2

Tekniske data

Tetthet	0.80-0.85 g/ml.
Tørrestoffinnhold	10-20%
Holdbarhet	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Viskositet	10-15 Sek. DIN Cup 4
Dekkevne	100 m ² /L
Dekkevne (ferdigblandet)	100 m ² /L
Farger	Natur
Rengjøring av verktøy	Med WOCA Solvent eller terpentin
Oppbevaring	+10-25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	Max: 660 g/l, Pemitted value is 700 g/L (A/f (SB)):
Emballasje	5

Vedlikehold og relaterte produkter

Relaterte produkter	Commercial Soap, article no. 511056A
---------------------	--------------------------------------

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner