

Giv dit lakeret trægulv en plejende behandling med Trip Trap Lakpleje. Plejemidlet udjævner små ridser, styrker overfladens resistens og beskytter effektivt mod slitage. Derved forlænges overfladens – gulvets - levetid. Lakpleje anvendes efter behov 1-2 gange årligt. Kan også anvendes til vinyl- og laminatgulve.

- **Forlænger gulvets levetid**
- **Beskytter mod slitage og ridser**
- **Også velegnet til vinyl- og laminatgulve**



Anvendelsesområde

Til alle typer vinyl, laminat, PVC og lakerede/malede overflader.

Anvendelse

Forberedelse	Vask gulvet grundigt med Trip Trap Trærens, til overfladen er helt ren. Vask efter med rent vand. Lad gulvet tørre helt, inden Lakpleje påføres.
Behandling	Ryst dunken omhyggeligt før brug. Påfør det koncentrerede plejemiddel i et tyndt, jævnt lag. Hvis kluden/moppen bliver snavset, skylles den i rent vand og vrides godt. Fortsæt herefter påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere Lakpleje. Lad gulvet tørre i ca. 1 time. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.
Bemærk	Regelmæssig rengøring og genopfriskning af den plejede overflade foretages med Trip Trap Laksæbe.

Tørretid

Gennemhærdet	1-2 timer ved 20°C
--------------	--------------------

Teknisk data

Massefylde	1.00-1.10 g/ml.
PH	pH 7-8
Holdbarhed	2 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Rækkeevne	60 m ² /L
Farver	Farveløs
Emballage	1, 2.5
Re-treatment	2-4 gange om året eller efter behov.

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Vinyl- Laminat- og Laksæbe, #684510
Følgeprodukter	Intensiv Trærens, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.