

Diamond Oil Active er produktet for deg som setter pris på utrolig høy kvalitet når det gjelder oljebehandling av tregulv eller møbler. Denne eksklusive oljen som er enkomponent, luktsvak og ekstremt sterk, er fremstilt av råvarer i absolutt høyeste kvalitet, og sikrer en utrolig enkel påføring med minimalt søl. Ved hjelp av unik hyper cross linking teknologi gir Diamond Oil Active tregulvet ditt en behagelig, sklisikker og høyst vannavstøtende overflate som også er enkel å rengjøre og vedlikeholde. Oljen har et tørrstoffinnhold på ca. 99 % og er velegnet til maskinell påføring på ubehandlede, nye eller nyslipte tregulv i alle tresorter.

- **God væskebestandighet mot f.eks. vann, kaffe, te og rødvin**
- **Ekstrem holdbarhet og slitasjebestandighet mot riper og merker**
- **Gir treet en flott, pustende overflate**
- **Inneklimamerket**
- **VOC-Fri\***



## Bruksområde

Ubehandlede, nye eller nyslipte treoverflater.

## Bruk

|               |   |
|---------------|---|
| Forberedelse  | <p>Det er viktig at både produktet, rommet og gulvet har en temperatur på mellom 15 °C og 30 °C, samt en luftfuktighet på ca. 50 %. Treets fuktighetsinnhold skal være maks. 12 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Gulvet må være fritt for smuss, fett, voks og slipestøv. Tidligere behandlede gulv må slipes ned til rent tre med korning 100–120. Støvsug grundig, og tørk eventuelt av gulvet med en klut godt oppvridd i rent vann.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p> |
| Siste sliping | Korn 100-120.   |
| Behandling    | <p>Rist dunken med Diamond Oil Active grundig, både før og under bruk. Vi anbefaler at du blander dunker med forskjellige partinummer for å unngå fargeforskjeller. Påfør oljen i et jevnt strøk med korthåret malerulle (3–4 mm). La oljen trekke inn i 10–15 min. Påfør mer olje hvis oljen absorberes raskt ned i treet. Poler oljen ned i treet til gulvet er mettet. Bruk poleringsmaskin med hvit eller beige pad. Fjern overflødig olje med tørre, lofrie bomullskluter eller en pad, til overflaten ikke lenger ser våt ut. Etter 24 timer kan gulvet brukes med forsiktighet.</p>                          |
| Merk          | <p>Oppnå en ekstra flott finish og ytterligere motstandsdyktighet ved å etterpolere gulvet med 1 dl Diamond Oil Active pr. 10 m<sup>2</sup> innen 8–10 timer etter første påføring. Følg samme fremgangsmåte som ved første påføring.</p>   |

## Tørketid

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tørketid mellom hvert strøk | 8-10 timer ved 20°C  |
| Tørketid                    | 24 timer ved 20°C  |
| Lett bruk                   | 24 timer ved 20°C  |
| Gjennomherdet               | 7 dager ved 20°C   |
| Vi anbefaler                | <p>Gulvet skal ikke utsettes for vann eller rengjøring de første 7 dagene mens oljen herder. Etter 7 dager kan gulvet med fordel rengjøres med WOCA Natural Soap som tilfører overflaten ekstra beskyttelse.</p> |



## Tekniske data

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tetthet                  | 0.95-1.00 g/ml.  |
| Tørrestoffinnhold        | 95-100%  |
| Holdbarhet               | 3 år   |
| Påføringstemperatur      | +15-30°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.  |
| Viskositet               | 40-45 Sek. DIN Cup 4   |
| Dekkevne                 | 20-25 m <sup>2</sup> /L  |
| Dekkevne (ferdigblandet) | 20-25 m <sup>2</sup> /L  |
| Farger                   | Smoke Brun, Natur, Ekstra Hvit, Hvit, Betonggrå, Sandgrå, Karbonsort, Sjokolade, Karamellbrun  |
| Rengjøring av verktøy    | Med WOCA Solvent eller terpentin   |
| Oppbevaring              | +10-25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren. |
| VOC                      | Dette produktet inneholder maks. 85 g VOC/l. Grenseverdien er 500 g VOC/l (kat.A/i).   |
| Emballasje               | 1, 2.5   |
| Sklisikker (DIN 51130)   | R9   |

## Vedlikehold og relaterte produkter

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ukentlig rengjøring       | Natural Soap, varenr. 511010                   |
| Månedlig pleie            | Oil Refreshing Soap, varenr. 511210            |
| Rengjøring og vedlikehold | Maintenance Oil Diamond Active, varenr. 212125 |
| Relaterte produkter       | Intensive Wood Cleaner, varenr. 551525         |

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner*