



Odplamiacz  
**Skutecznie usuwa plamy**

Kartę danych technicznych  
29.01.2022 - p. 1/2

Odplamiacz; intensywnie usuwa tłuszcz, krew, kawę, herbatę, itp. Do olejowanych, woskowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Oparty jest na bazie mydła i szczególnie nadaje się do usuwania plam na olejowanych powierzchniach.

- **Usuwa plamy z powierzchni drewnianych, np. kawę i czerwone wino**
- **Do rozpylania**



## Obszar aplikacji

Do olejowanych, woskowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

## Sposób stosowania

|               |  |
|---------------|--|
| Przygotowanie | <p>Przed zastosowaniem odplamiacza w każdym wypadku wykonać próbę w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić reakcję z istniejącą powierzchnią.</p> <p>Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.</p>  |
| Aplikacja     | <p>Rozpylić odplamiacz bezpośrednio na plamę i równomiernie rozprowadzić. Odczekać 10-20 minut. Po upływie tego czasu delikatnie przecierać plamę szmatką, szczotką lub gąbką do momentu, aż plama rozpuści się. W razie potrzeby delikatnie przetrzeć papierem ściernym. Zmoczyć letnią wodą i wytrzeć szmatką do sucha. W przypadku szczególnie uporczywych plam, powtórzyć opisane czynności. Na koniec oczyszczoną powierzchnię po wyschnięciu pokryć z powrotem olejem, woskiem lub mydłem.</p> |

## Czas suszenia

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Czas suszenia | 24 godziny w 20°C |
|---------------|-------------------|



Odplamiacz  
**Skutecznie usuwa plamy**

Kartę danych technicznych  
29.01.2022 - p. 2/2

## Dane techniczne

|                |   |
|----------------|---|
| Deklaracja     | <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.   |
| Gęstość        | 1.00-1.10 g/ml.   |
| Odczyn pH      | pH 10-11  |
| Trwałość       | 3 lata  |
| Kolory         | Bezbarwny   |
| Przechowywanie | +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu. |
| Opakowanie     | .25   |

## Konserwacja i produkty uzupełniające

Produkty uzupełniające    Olej, воск lub mydło

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*