

Invisible Oil Primer ist ein wasserbasierter Holzgrund mit hervorragender Haftung, der dem Holz in Verbindung mit WOCA Invisible Oil ein mattes, unbehandeltes Aussehen verleiht. Invisible Primer ist der erste Schritt in einem hochwertigen wasserbasierten Ölsystem und muss deshalb zusammen mit WOCA Invisible Öl verwendet werden. Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden. Die Serie verleiht dem Boden eine Oberfläche, die gleichermaßen angenehm zu betreten und weich wirkend bei der Berührung ist. Zudem erhält der Boden eine ansehnliche,

- **Verleiht dem Boden ein unbehandeltes Aussehen**
- **Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein**
- **Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche**
- **Dänische Raumklimakennzeichnung**



## Anwendungsbereich

Zum Grundieren unbehandelter, neuer oder frisch geschliffener heller Holzarten. Muss nachfolgend mit Invisible Oil behandelt werden.

## Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung	<p>Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Das Holz muss frisch geschliffen sein, zuletzt mit Korn 100-150. Gründlich staubsaugen. Den Boden mit WOCA Intensive Wood Cleaner abwaschen und vor dem Auftragen der Grundierung mindestens 8 Stunden trocknen lassen.</p> <p>Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.</p>
Letzter Schliff	Körnung 120-150.
Behandlung	<p>Den Primerbehälter vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Behälter mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Den Primer mit einer kurzflorigen Malerrolle in gleichmäßiger Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m<sup>2</sup> bearbeiten. Den Primer max. 5 Min. ziehen lassen. Den Primer bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine mit beige- oder bordeauxfarbenem Kissen verwenden. Polierkissen regelmäßig wechseln, um Primerschichten am Kissen zu vermeiden. Überschüssigen Primer mit trockenen, fusselreifen Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche 3-4 Std. trocknen lassen. Die trockene Oberfläche mit einem bordeauxfarbenen Kissen oder Lackschleifkissen zwischenschleifen und gründlich staubsaugen. WOCA Invisible Oil auftragen. Anweisungen für das Produkt genau befolgen.</p>
Bitte beachten	<p>Nach 24 Stunden sollte die Oberfläche mit Invisible Oil Care behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen.</p>

## Trockenzeit

Trockenzeit	3-4 Stunden bei 20°C
Durchgehärtet	7 tage bei 20°C.
Empfehlung	Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten.



## Technische Daten

---

Dichte	1.00-1.10 g/ml.
Festkörperanteil	10-20%
Haltbarkeit	3 Jahre
Verarbeitungstemperatur	+15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.
Viskosität	20-25 Sek. DIN Cup 4
Ergiebigkeit	8-10 m <sup>2</sup> /L
Farben	Neutral
Werkzeugreinigung	Mit warmem Wasser
Lagerung	10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC	Dieses Produkt enthält max. 10 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/l (Kat. A/i).
Verpackung	1, 2.5

## Pflege und Folgeprodukte

---

Grundölen	Invisible Oil, #525010/525025
Wöchentliche Reinigung	Natural Soap White, #511110
Monatliche Pflege	Oil Refreshing Soap, #511210
Pflege/Wartung	Invisible Oil Care, #525510
Folgeprodukte	Intensive Wood Cleaner, #551525

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*