Invisible Oil Primer er en vannbasert tregrunning med utmerket vedheft, som gir treet et matt, ubehandlet utseende ved bruk i kombinasjon med WOCA Invisible Oil. Invisible Oil Primer er første trinn i et vannbasert oljesystem av høy kvalitet og skal derfor brukes sammen med WOCA Invisible Oil. Invisible-systemet er utviklet for bruk på lyse tresorter der det er behov for høy oljekvalitet og et nyslipt og ubehandlet utseende. Serien gir gulvet en overflate som er både behagelig å gå på og myk å røre ved. Gulvet får dessuten en flott, vannavstøtende overflate som er enkel å rengjøre og holde ved like.



- **Gir gulvet et ubehandlet utseende**
- **God væskebestandighet mot f.eks. vann, kaffe, te og rødvin**
- **Gir treet en flott, pustende overflate**
- **Inneklimamerket**

Bruksområde

Til grunning av ubehandlede, nye eller nyslipte treoverflater i lyse tresorter. Skal deretter behandles med Invisible olje.

Bruk

Forberedelse

Det er viktig at både produktet, rommet og gulvet har en temperatur på mellom 15 °C og 30 °C, samt en luftfuktighet på ca. 50 %. Treets fuktighetsinnhold skal maks. være 12 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Treet skal være nyslipt, og siste sliping skal utføres med sandpapir korning 100–150. Støvsug grundig. Vask gulvet med WOCA Intensive Wood Cleaner og la gulvet tørke i minst 8 timer før du påfører primeren.

Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.

Siste sliping

Korn 120-150.

Behandling

Rist dunken med primer grundig, både før og under bruk. Vi anbefaler at du blander dunker med forskjellige partinummer for å unngå fargeforskjeller. Påfør primeren i et jevnt strøk med korthåret malerulle. Sørg for å behandle små områder på maks. 20 m² av gangen. La primeren trekke i maks. 3-5 min. Poler primeren ned i treet til gulvet er mettet. Bruk poleringsmaskin med beige eller lilla pad. Skift poleringspad regelmessig for å unngå at primeren hoper seg opp. Fjern overflødig primer med tørre, lofrie bomullskluter på poleringsmaskinen til overflaten ikke lenger ser våt ut. La overflaten tørke i 3-4 timer. Mellomslip den tørre overflaten med en lilla pad eller lakkslipepad, og støvsug grundig. Påfør WOCA Invisible Oil. Følg anvisningen på produktet nøye.

Merk

Etter 24 timer anbefaler vi at du behandler overflaten med Invisible Oil Care for å øke gulvets motstandsdyktighet mot flekker og slitasje.

Tørketid

Tørketid	3-4 timer ved 20°C
Gjennomherdet	7 dager ved 20°C
Vi anbefaler	Overflaten skal ikke utsettes for vann de første syv dagene mens oljen herder.

Tekniske data

Tetthet	1.00-1.10 g/ml.
Tørrstoffinnhold	10-20%
Holdbarhet	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Viskositet	20-25 Sek. DIN Cup 4
Dekkevne	8-10 m²/L
Farger	Neutral
Rengjøring av verktøy	Med varmt vann
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	Dette produktet inneholder maks. 10 g VOC/l. Grenseverdien er 500 g VOC/l [kat.A/i].
Emballasje	1, 2.5

Vedlikehold og relaterte produkter

Basisoljebehandling	Invisible Oil, #525010/525025
Ukentlig rengjøring	Natural Soap White, #511110
Månedlig pleie	Oil Refreshing Soap, #511210
Rengjøring og vedlikehold	Invisible Oil Care, #525510
Relaterte produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner