



Master Classic Lacquer

**Uniwersalne rozwiązanie do wnętrz
mieszkalnych**

Kartę danych technicznych

29.01.2022 - p. 1/2

Master Classic Lacquer to wodny lakier do drewnianych podłóg, który charakteryzuje się słabym zapachem i tworzy wytrzymałą powłokę odporną na zwykłe użytkowanie. Łączy korzystną cenę z dobrym efektem stosowania, nadając się szczególnie do wnętrz mieszkalnych z powodu dużej łatwości i równomierności rozprowadzania oraz szybkiego schnięcia.

- **Łatwa aplikacja**
- **Korzystna cena/dobry efekt stosowania**
- **Nie wymaga gruntowania**
- **Słaby zapach**



Obszar aplikacji

Do lakierowania podłóg drewnianych nowych, surowych lub świeżo szlifowanych, użytkowanych we wnętrzach mieszkalnych prywatnych domów oraz budynków wielorodzinnych. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie	<p>Istotne jest, by temperatura drewna oraz lakieru wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 50%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Ostatnie szlifowanie do surowego drewna należy wykonać za pomocą papieru ściernego lub pada o gradacji 100-120. Powierzchnię starannie odkurzyć i ewentualnie umyć za pomocą zmoczonej czystą wodą i dokładnie wyżętej ścierki/mopa. WOCA Intensive Wood Cleaner pozwala usunąć zabrudzenia z zeszlifowanych drewnianych podłóg przed gruntowaniem lub lakierowaniem. Podłogę należy pozostawić do wyschnięcia na noc. Przez przystąpieniem do gruntowania lub lakierowania podłoga musi być całkowicie sucha. Gruntowanie świeżo zeszlifowanej podłogi przeprowadzić za pomocą środka gruntującego WOCA Master Base Primer, aby ograniczyć sklekanie się desek/klepek. Alternatywnie można zastosować WOCA Master Multi Primer do egzotycznych gatunków drewna lub starego drewna uprzednio olejowanego bądź woskowanego.</p> <p>Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.</p>
Końcowe szlifowanie	Ziarnistość 100-120.
Aplikacja	1 x grunt + 2 x Master Classic Lacquer LUB 3 x Master Classic Lacquer.
Aplikacja w pierwszym dniu	Nałożyć równą warstwę nierozcieńczonego preparatu gruntującego, a następnie lakieru – LUB dwie warstwy lakieru – lekkimi pociągnięciami wzdłuż desek/klepek. Unikać tworzenia się kałuż. Lakier aplikować metodą „mokre na mokre”, by zapobiec widocznemu nakładaniu się na siebie warstw. Pozostawić do wyschnięcia do następnego dnia.
Aplikacja w drugim dniu	Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym o gradacji 120-200 i starannie odkurzyć. Nałożyć wierzchnią warstwę nierozcieńczonego Master Classic Lacquer lekkimi pociągnięciami. Jeśli ostatnie lakierowanie odbywa się po ponad 24 godz. od nałożenia poprzedniej warstwy, to przed przeszlifowaniem zawsze konieczne jest umycie powierzchni preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner.
Uwaga	Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.



Master Classic Lacquer

**Uniwersalne rozwiązanie do wnętrz
mieszkalnych**

Kartę danych technicznych

29.01.2022 - p. 2/2

Dane techniczne

Gęstość	1.00-1.10 g/ml.
Zawartość suchej masy	30-40%
Trwałość	2 lata
Temperatura aplikacji	+15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.
Lepkość	20-25 Dru. DIN Cup 4
Wydajność	8-10 m ² /L
Kolory	Bezbarwny - Matowy, Bezbarwny - Satynowy mat, Bezbarwny - Satynowy połysk
Czyszczenie narzędzi	Za pomocą wody
Przechowywanie	+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.
LZO	LZO-Maks: 80 g/l, MAKSYMALNEJ ZAWARTOSCI LZO (A/e [WB]): 130 g/l.
Opakowanie	5

Konserwacja i produkty uzupełniające

Mycie – raz w tygodniu	Master Cleaner, #684525
Pielęgnacja – raz na pół roku	Master Care, #684125
Produkty uzupełniające	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje