



Master Cleaner
Til lakerede, vinyl og laminatgulve

Teknisk datablad
29.01.2022 - p. 1/2

Master Cleaner er til deg som foretrekker rask og enkel rengjøring av lakkerte tre-, vinyl- og laminatgulv med flotte resultater. Såpen fjerner effektivt smuss og støv, og gjør overflaten sterkere og mer motstandsdyktig mot væskesøl. Såpen bygger ikke opp et såpelag, og den er derfor perfekt til overflater som må vaskes ofte, f.eks. kjøkkengulv. Du kan også med fordel bruke Master Cleaner til vask av malte gulv, fliser og andre ikke-absorberende overflater.

- **Effektiv rengjøring og pleie**
- **Gir en sterkere og mer motstandsdyktig overflate**
- **Rask og enkel i bruk**



Bruksområde

Til vinyl, laminat og lakkerte/malte overflater samt fliser og andre ikke-absorberende overflater.

Bruk

Forberedelse	<p>Vask gulv som er svært skitne, eller som har gjenstridige flekker, med WOCA Intensive Wood Cleaner først.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p>
Behandling	<p>Gulvet vaskes grundig med Master Cleaner i blandingsforhold 125 ml til 5 L vann. Vask gulvet i gulvbeleggets lengderetning. Du oppnår best resultat ved å bruke to bøtter: én med såpevann og én med rent vann til å skylle den skitne moppen i.</p>
Merk	<p>Du oppnår best resultat ved å bruke to bøtter: én med såpevann og én med rent vann til å skylle den skitne moppen i.</p>

Tørketid

Tørketid	1-2 timer ved 20°C
----------	--------------------



Master Cleaner

Til lakrede, vinyl og laminatgulve

Teknisk datablad

29.01.2022 - p. 2/2

Tekniske data

Deklarasjon	mindre enn 5%: kationiske, overflateaktive stoffer, ikke-ioniske, overflateaktive stoffer, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, [3:1]-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6].
Tetthet	1.00-1.10 g/ml.
PH-verdi	pH 8-9
Holdbarhet	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Dekkevne	320-400 m ² /L
Farger	Fargeløs
Blandingsforhold	125 ml til 5 l vann.
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
Emballasje	1

Vedlikehold og relaterte produkter

Halvårlig pleie	Master Care, #684110/684010
Relaterte produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner