Master Cleaner

Do podłóg lakierowanych, winylowych i laminowanych

Master Cleaner to środek do łatwego i szybkiego czyszczenia podłóg wykonanych z lakierowanego drewna, laminatu lub winylu. Mydło skutecznie usuwa zabrudzenia, wzmacnia powierzchnię i zwiększa jej odporność na działanie rozlanych płynów. Przy kolejnych aplikacjach preparat nie nawarstwia się, w związku z czym można go z powodzeniem używać na podłogach wymagających częstego mycia, np. w kuchniach. Znakomity efekt przynosi również stosowanie Master Cleaner do podłóg malowanych i wykonanych z płytek ceramicznych, a także innych niechłonnych materiałów.



- **Skuteczne mycie i pielęgnacja**
- **Mocniejsza i bardziej odporna powierzchnia**
- **Szybka i łatwa aplikacja**

Obszar aplikacji

Do powierzchni winylowych, laminowanych i lakierowanych/malowanych oraz płytek ceramicznych, a także innych niechłonnych podłoży.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Szczególnie zabrudzone podłogi/uporczywe plamy uprzednio umyć preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner.

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Powierzchnię starannie umyć za pomocą środka Master Cleaner rozcieńczonego w proporcji 125 ml preparatu na 5 l wody. Myć zgodnie z kierunkiem ułożenia podłogi. Dla najlepszego efektu zaleca się korzystanie z dwóch wiader – jednego z roztworem myjącym, a drugiego z czystą wodą do płukania mopa.

Uwaga

Dla najlepszego efektu zaleca się korzystanie z dwóch wiader – jednego z roztworem myjącym, a drugiego z czystą wodą do płukania mopa.

Czas suszenia

Czas suszenia

1-2 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja	mniej niż 5 %: kationowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Gęstość	1.00-1.10 g/ml.
Odczyn pH	pH 8-9
Trwałość	3 lata
Temperatura aplikacji	+15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.
Wydajność	320-400 m²/L
Kolory	Bezbarwny
Proporcje wymieszania	125 ml na 5 l wody.
Przechowywanie	+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.
Opakowanie	1

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja – raz na pół roku	Master Care, #684110/684010
Produkty uzupełniające	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje