Maintenance Gel anvendes til pleie og vedlikehold av oljede innendørs treoverflater og gulv. Produktet tørker raskt og gir en flott vann- og smussavvisende overflate. Maintenance Gel er velegnet til møbler, kjøkkenbenker, gulv og andre innendørs treoverflater. Den kan med fordel også brukes på fabrikkoljede/UV-oljede overflater.



- **Spesielt godt egnet til UV-oljede overflater**
- **Kan med fordel brukes på fabrikkoljede overflater**
- **Gjør overflaten ekstra motstandsdyktig**
- **Enkel å påføre både manuelt og med maskin**
- **Egnet til kontakt med fødevarer***

Bruksområde

Til pleie og vedlikehold av oljet tre av alle treslag. Kun til innendørs bruk.

Bruk

Forberedelse

Det er viktig at både tre og olje har en temperatur på minst 15 °C, og helst rundt 20 °C, samt en luftfuktighet på ca. 50 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Rengjør overflaten grundig med Intensive Wood Cleaner blandet med vann i forholdet 1:20. Vask deretter med rent vann. Etter rengjøring skal flaten tørke i minst 8 timer ved 20 °C.

Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.

Behandling

I tilfelle fiberreisning kan det være en fordel å slipe lett over overflaten med fint sandpapir eller en slipepad for lakkoverflater (vær nøye med å fjerne alt slipestøv fra overflaten).

Hell en passende mengde gel på en rød eller beige WOCA Håndskrubb og fordel i et jevnt, tynt lag på flaten. Fortsett poleringen til treet er mettet og overflaten har et ensartet utseende. Vi anbefaler at du behandler små områder om gangen da gelen tørker raskt. Ved større arealer (gulv over 10 m²) kan du med fordel bruke poleringsmaskin. Tørk umiddelbart over den polerte overflaten med en ren, tørr og lofri bomullsklut. Ved maskinelt forarbeid utføres sluttpolering med bomullskluter under poleringsmaskinen. Overflaten må ikke virke våt, og det skal ikke ligge igjen gelrester. Hvis treet etter 4–6 timer ikke virker helt mettet, kan du med fordel etterpolere med en mindre mengde gel enn første gang. Fremgangsmåten er den samme.
Vent 4–6 timer før flaten tas i bruk og unngå smuss og vannpåvirkning på treet de første 2–3 døgnene.

Merk

Ved bruk på overflater som er behandlet med UV-olje, må det foretas en ekstra grundig avsluttende polering for å fjerne all overflødig gel.

Tørketid

Tørketid mellom hvert strøk	4-6 timer ved 20°C
Lett bruk	4-6 timer ved 20°C
Gjennomherdet	3 dager ved 20°C

Tekniske data

Deklarasjon	Mindre enn 5%: fargemidler.
Tetthet	0.90-0.95 g/ml.
Tørrstoffinnhold	85-90%
Holdbarhet	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Dekkevne	t4
Farger	Natur, Ekstra Hvit, Valnøtt
Rengjøring av verktøy	Med terpentin
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	Dette produktet inneholder maks. 135 g VOC/l. Grenseverdien er 500 g VOC/l (Kat.A/i).
Emballasje	.2
Re-treatment	Gjenta oljebehandlingen etter behov.

Vedlikehold og relaterte produkter

Ukentlig rengjøring	Natural soap, #511025 Natural soap Spray, #510900
Månedlig pleie	Oil Refreshing Soap, #511225
Relaterte produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner