Maintenance Gel stosuje się do pielęgnacji i konserwacji olejowanych powierzchni drewnianych we wnętrzach, w tym podłóg. Preparat szybko wysycha i tworzy estetyczną powłokę odporną na działanie wody oraz zabrudzenia. Maintenance Gel nadaje się do mebli, blatów kuchennych, podłóg oraz innych powierzchni drewnianych we wnętrzach. Można go także stosować na powierzchniach olejowanych fabrycznie/zabezpieczonych olejem utwardzanym promieniami UV.



- **Odpowiedni szczególnie do podłóg zabezpieczonych olejem utwardzanym promieniami UV**
- **Daje doskonałe rezultaty na podłogach olejowanych fabrycznie**
- **Nadaje powierzchniom podwyższoną wytrzymałość**
- **Łatwa aplikacja, zarówno ręczna, jak i maszynowa**
- **Safe for Food Contact***

Obszar aplikacji

Do pielęgnacji i konserwacji drewna olejowanego wszystkich gatunków. Wyłącznie do elementów użytkowanych we wnętrzach.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura drewna oraz oleju wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 50%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Powierzchnię gruntownie oczyścić Intensive Wood Cleaner rozcieńczonym wodą w proporcji 1:20. Następnie umyć czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia na min. 8 godz. w temp. 20°C.

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

W razie występowania podniesionych włókien drewna, można je lekko zeszlifować za pomocą drobnego papieru ściernego lub wkładki do szlifowania lakieru (następnie z powierzchni dokładnie usunąć pył).

Odpowiednią ilość żelu nanieść na Pad ręczny WOCA w kolorze czerwonym i rozprowadzić cienką, równomierną warstwę na powierzchni. Polerować, aż powierzchnia będzie wyglądać na nasyconą i uzyska jednolity wygląd. Zaleca się każdorazowe pokrywanie preparatem niewielkiej powierzchni, ponieważ żel szybko wysycha. Na większych obszarach (powierzchnie podłogi powyżej 10 m²) dobry efekt przynosi zastosowanie maszyny polerskiej. Wypolerowaną powierzchnię należy niezwłocznie przetrzeć czystą, suchą bawełnianą ściereczką niepozostawiającą włókien. W przypadku stosowania maszyny polerskiej przed końcowym polerowaniem zamocować bawełnianą ściereczkę na wkładce polerskiej. Powierzchnia nie może wyglądać na mokrą i nie może na niej pozostać nadmiar preparatu. Jeżeli po upływie 4-6 godz. drewno nie wydaje się całkowicie nasycone, powierzchnię można jeszcze raz wypolerować zgodnie z powyższą procedurą, ale używając mniejszej ilości żelu niż za pierwszym razem.
Odczekać 4-6 godz. przed rozpoczęciem użytkowania powierzchni i unikać jej zabrudzenia oraz kontaktu z wodą przez następne
2-3 doby.

Uwaga

Stosując preparat na powierzchniach wykończonych olejem utwardzanym światłem UV, należy wyjątkowo starannie wykonywać końcowe polerowanie, aby usunąć cały nadmiar żelu.

Czas suszenia

Dane techniczne

Deklaracja	Mniej niż 5 %: środki barwiące.
Gęstość	0.90-0.95 g/ml.
Zawartość suchej masy	85-90%
Trwałość	3 lata
Temperatura aplikacji	+15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.
Wydajność	t4
Kolory	Naturalny, Extra biały, Orzech
Czyszczenie narzędzi	Za pomocą terpentyny
Przechowywanie	+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.
LZO	Produkt zawiera maks. 135 g LZO/l. Wartość graniczna wynosi 500 g LZO/l (kat. A/i).
Opakowanie	.2
Re-treatment	W razie potrzeby powtórzyć olejowanie.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Mycie – raz w tygodniu	Natural soap, #511025 Natural soap Spray, #510900
Pielęgnacja – raz na miesiąc	Oil Refreshing Soap, #511225
Produkty uzupełniające	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje