

Oliepleje anvendes til regelmæssig opfriskning og pleje af alle oliebehandlede trægulve. Behandlingen foretages nemt og problemfrit uden brug af polermaskiner.



- Nem at påføre med Trip Trap Uldpad for et ensartet resultat
- Hurtigtørrende
- Skånsom mod indeklimaet

Anvendelsesområde

Anvendes til opfriskning og pleje af oliebehandlede trægulve. Behandlingen foretages nemt og problemfrit uden brug af polermaskine.

Anvendelse

Forberedelse	Vask gulvet med Trip Trap Trærens, 250 ml Trærens blandet med 5 L varmt vand. Lad gulvet tørre i 8 timer inden behandling med Oleiepleje. Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.
Behandling	Ryst dunken grundigt og hæld en passende mængde Oleiepleje op i en spand. Gør en Trip Trap Uldpad eller en fnugfri bomuldsklud fugtig med Oleiepleje før behandlingen påbegyndes. Fjern overskydende pleje med tørre, fnugfrie bomuldsklude, indtil overfladen ikke virker våd. Fortsæt gradvist i mindre områder, indtil gulvet er færdigbehandlet.

Tørretid (ved 20°C):

Tørretid (ved 20°C):	Ca. 1 time.
Let anvendelse	Overfladen kan tages forsigtigt i brug efter 6-12 timer.
Gennemhærdet	24 timer.
Vi anbefaler:	Udsæt ikke gulvet for vand de første 3-5 dage, hvor plejen hælder.

Teknisk data

PH	7,5-8,5
Holdbarhed	3 år i uåbnet tilstand
Påføringstemperatur	15-30°C
Rækkeevne:	Ca. 30-40 m ² /liter.
Rengøring af værktøj	Rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares frostfrit.
VOC	Dette produkt indeholder 1 g VOC/l. Grænseværdien er 140 g VOC/l (kat.A/i).
Emballage	2,5 L

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Natursæbe
Månedlig pleje	Oliesæbe
Genoliering	Oliepleje
Værktøj:	Bomuldsklude. Eventuelt Trip Trap Uldpad.

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.