

Master Optima Lacquer er en hurtigtørkende, vannbasert gulvlakk som er utviklet for å gi tre et holdbar og motstandsdyktig overflate. Det høye tørrstoffinnholdet gir tre et litt farge og overflaten et kraftig og fyldig utseende. Lakken er enkel å påføre og har god motstandsdyktighet mot vann og kjemikalier. Dette gjør den spesielt egnet til kontorer og andre kommersielle områder som er utsatt for middels høy trafikk. Den inneklimatekede lakken er enkel og sikker å påføre, og sikrer et behagelig innneklima etter påføring.

- **Sterk og motstandsdyktig**
- **Kraftig og fyldig utseende**
- **Luktsvak**
- **Inneklimateket**



## Bruksområde

Til lakking av nye, ubehandlede og nyslipte tregulv i kommersielle områder. Passer alle treslag.

## Bruk

Forberedelse	<p>Det er viktig at både tre og lakk har en temperatur på minst 15°C, og helst rundt 20°C, samt en luftfuktighet på ca. 50 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Siste sliping til rent tre skal utføres med sandpapir eller slipeskive korning 100–120. Støvsug grundig og tørk eventuelt av gulvet med en klut eller mopp godt oppvridd i rent vann. WOCA Intensive Wood Cleaner kan bidra til å fjerne smuss fra slipete tregulv før de forbehandles eller lakkes. La gulvet tørke over natten. Gulvet skal være helt tørt før grunning eller lakking. Bruk WOCA Master Base Primer til grunning av nyslipt tre for å redusere sidebindinger. Du kan eventuelt prøve WOCA Master Multi Primer til eksotiske treslag, eller til gammelt tre som har vært behandlet med olje eller voks tidligere.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p>
Siste sliping	Korn 100-120.
Behandling	1 x primer + 2 x Master Optima lacquer
Påføring dag 1	Påfør ett jevnt strøk med ufortynnet primer og lakk med lette bevegelser på langs av breddene. Unngå lakkansamlinger. Påfør lakken vått-i-vått, så unngår du overlappinger. La overflaten tørke over natten.
Påføring dag 2	Mellomslip overflaten med korning 120–200 og støvsug deretter grundig. Påfør det siste strøket med ufortynnet Master Optima Lacquer med lette bevegelser. Hvis siste lakkstrøk påføres etter mer enn 24 timers tørketid, skal det alltid utføres en vask med WOCA Intensive Wood Cleaner og en mellomsliping.
Merk	Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder

## Tørketid

Tørketid mellom hvert strøk	2-3 timer ved 20°C
Lett bruk	4-6 timer ved 20°C
Gjennomherdet	7 dager ved 20°C



Master Optima Lacquer

**Til kommersielle områder med middels høy trafikk**

Teknisk datablad

29.01.2022 - p. 2/2

## Tekniske data

Tetthet	1.00-1.10 g/ml.
Tørrestoffinnhold	30-40%
Holdbarhet	2 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Viskositet	20-25 Sek. DIN Cup 4
Dekkevne	8-10 m <sup>2</sup> /L
Farger	Fargeløs – Matt, Fargeløs – Silkematt, Fargeløs – Silkeblank
Rengjøring av verktøy	Med vann
Oppbevaring	+10–25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	VOC-Maks: 90 g/l, VOC GRENSE [A/e {VF}]: 130 g/l.
Emballasje	5

## Vedlikehold og relaterte produkter

Ukentlig rengjøring	Master Cleaner, varenr. 684525
Halvårlig pleie	Master Care, varenr. 684125
Relaterte produkter	Intensive Wood Cleaner, varenr. 551525

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
[info@wocadenmark.com](mailto:info@wocadenmark.com)  
[wocadenmark.com](http://wocadenmark.com)

*Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner*