



Exterior Wood Cleaner se formuló para la limpieza en profundidad de todo tipo de superficies de madera de exterior, como terrazas, mobiliario de jardín, vallas, pérgolas, puertas y ventanas. El producto disuelve rápidamente y de forma eficaz la suciedad, por lo que se asegura una superficie ideal para la aplicación de tratamientos posteriores.

- **Eliminación eficaz de suciedad y grasa**
- **Prepara la superficie para el tratamiento posterior**
- **Fácil de usar**



## Áreas de aplicación

Para maderas nuevas y viejas. Ideal para superficies como las de muebles de jardín, terrazas, vallas, pérgolas, marcos de ventana y cobertizos. Puede utilizarse también sobre ladrillos y cemento.

## Descripción del trabajo

Preparación	<p>El tratamiento sólo debe aplicarse con tiempo seco. Evite la luz solar directa y el calor excesivo. Retire todas las ramas y hojas sueltas, etc., y empape la madera con agua. Si es posible, utilice una manguera de jardín.</p> <p>Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.</p>
Tratamiento	<p>Mezcle el limpiador con agua en proporción 1:2 - 1:10, dependiendo de lo sucia que esté la madera. Aplique el limpiador en una capa uniforme, con un cepillo o spray. Deje el limpiador actuando cinco minutos. Frote en dirección longitudinal, siguiendo las vetas de la madera, empleando un cepillo de cerdas duras, hasta que la superficie esté limpia. Recomendamos utilizar el cepillo de Carburo de Silicio WOCA, o un cepillo de patio para obtener los mejores resultados. Repita si es preciso. Enjuague la superficie con agua abundante y deje la madera secar 24 horas como mínimo.</p>
Tenga en cuenta	<p>Exterior Wood Cleaner puede utilizarse también sobre ladrillos y cemento.</p>

## Tiempo de secado

Tiempo de secado	24-48 horas 20°C
------------------	------------------



## Información técnica

Declaración	Inferior al 5 %: tensioactivos catiónicos, tensioactivos no iónicos.
Densidad	1.10-1.20 g/ml.
Valor de pH	pH 10-11
Durabilidad	3 años
Temperatura de aplicación	+15-25°C y 50% de humedad del aire.
Rendimiento	100 m²/L
Colores	Incoloro
Proporción de la mezcla	1:2 - 1:10, dependiendo de la suciedad de la madera.
Almacenamiento	+10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.
Envases	1, 2.5

## Mantenimiento y productos relacionados

Productos relacionados Exterior Wood Oil, #6179XX

## Contacto

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.*