

Exterior Wood Oil soll im Außenbereich für die Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. Terrassen, Fenstern, Gartenmöbel, Holzfassaden usw. Die spezielle wasserbasierte Zusammensetzung der Ölkomponenten bewirkt, dass das Produkt mit Wasser verdünnt werden kann und daher die Umwelt und die Gesundheit schonen. Das Öl gibt dem Holz Glut und Farbe und hebt die Holzmaserung hervor.

- **Das Öl sichert eine starke wasser und schmutzabweisende Oberfläche**
- **Verstärkt die natürliche Holzstruktur**
- **Schnell trocknend**
- **Alle Varianten sind mit UV-Filtern ausgestattet**
- **The coating resists mildew and UV damage**



## Anwendungsbereich

Exterior Wood Oil soll im Außenbereich für die Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. Terrassen, Gartenmöbel, Holzfassaden usw. Kann sowohl für traditionelle Holzarten wie Kiefer oder Lärche, als auch für exotische Holzarten, wie z.B. Teak, Mahagoni oder Ipé verwendet werden.

## Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung	<p>Neue Holzoberflächen müssen vor der Ölbehandlung mit WOCA Exterior Wood Cleaner gereinigt werden. Das Holz sollte hiernach mindestens 24 Stunden trocknen, um die Restfeuchtigkeit unter 17% zu halten. Eventuell aufsteigende Holzfasern mit feinem Sandpapier, Körnung 120 entfernen. Die Behandlung sollte nur bei trockener Witterung erfolgen, bei Minimum Temperatur 13° C. Starke Sonneneinstrahlung und extreme Wärme sind zu vermeiden.</p> <p>Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.</p>
Behandlung	<p>Vor Gebrauch das Öl kräftig umrühren. Starke Sonneneinstrahlung und extreme Wärme sind zu vermeiden. Das Öl wird mit einem Pinsel oder WOCA Ölapplikator in einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufgetragen. An den Endflächen beginnen. Im nassen Zustand erscheint das Öl weiß. Es kann einige Minuten dauern, bis das Holz ein geöltes Aussehen bekommt, da zunächst das Wasser verdunstet. Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, hierbei besonders auf Holzverbindungen oder Risse achten. Die Punkte eventuell wiederholen, sollte das Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheinen. Sobald das Holz trocken ist, kann es mit einem Polierpad oder einer Poliermaschine nachpoliert werden. Hierdurch wird die Oberfläche besonders strapazierfähig.</p>
Bitte beachten	<p>Nicht imprägnierte Weichhölzer und Lärche müssen mit WOCA Exterior Wood Primer vorbehandelt werden. Achtung [für Möbel]: Exterior Wood Oil in Schwarz, Anthrazite und Walnuss werden empfohlen mit Exterior Wood Oil , Natur nachzuölen um eventuelle Abfärben zu vermeiden.</p>

## Trockenzeit

Leichte Verarbeitung	24 Stunden bei 20°C
Durchgehärtet	24-48 Stunden bei 20°C
Empfehlung	Please note that Exterior Wood Oil in the black, anthracite and walnut colour are recommended to be finished with a coat of Exterior Wood Oil Natural to avoid excess colour coming off (for furniture).



Exterior Wood Oil

**Pflege und Schutz für Terrassen und  
Gartenmöbel**

Technische Datenblatt

30.01.2022 - p. 2/2

## Technische Daten

---

Dichte	1.00-1.10 g/ml.
Festkörperanteil	20-30%
Haltbarkeit	3 Jahre
Verarbeitungstemperatur	+10-25°C, gern bewölkttes Wetter
Viskosität	25-30 Sek. DIN Cup 4
Ergiebigkeit	8-12 m <sup>2</sup> /L
Farben	Schwarz, Natur, Rotbraun, Lärche, Bangkirai, Teak, Grau, Walnuß, Anthrazit, Weiß, Silber, Steingrau, Dunkelgrau, Merbau, Haselnuß
Werkzeugreinigung	Mit warmem Wasser
Lagerung	10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC	Dieses Produkt enthält maximal 20 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 130 g VOC/L. [Kat. A/F].
Verpackung	.75, 2.5
Trittsicherheit (DIN 51130)	R10
Re-treatment	Wiederholen Sie die Ölbehandlung bei Bedarf.

## Pflege und Folgeprodukte

---

Gründliche Reinigung	Exterior Wood Cleaner
Folgeprodukte	Exterior Wood Primer

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*