

Exterior Wood Oil anvendes utendørs til grunnbehandling og vedlikehold av nytt og tidligere oljebehandlet treverk som terrasse, vinduer, hagemøbler, bekledning mm. Den spesielle vannbaserte sammensetningen av oljens komponenter garanterer at produktet kan utblandes med vann, og er miljøvennlig. Oljen framhever den naturlige fargestrukturen i treverket.

- Gir en slitesterk overflate
- Innehar UV-beskyttelse
- Hurtigherdende
- Samtlige varianter har UV-beskyttelse



Bruksområde

Exterior Wood Oil anvendes utendørs til grunnbehandling og vedlikehold av nytt og tidligere oljebehandlet treverk som terrasse, hagemøbler, bekledning mm. Exterior Wood Oil kan brukes på vanlige treslag som furu og lerk, samt eksotiske treslag som teak, mahogni, og ipé.

Bruksanvisning

Forberedelse	<p>Rengjør nytt og gammelt treverk med WOCA Exterior Wood Cleaner før oljebehandlingen. La treverket tørke i minst 24 timer til luftfuktigheten i treverket er maks 17%. Slip en eventuell trereisning med sandpapir korning 120. Påfør oljen i tørt vær, min. temp. 13°C. Unngå direkte sollys og høye temperaturer.</p> <p>Husk alltid å foreta en prøve på et mindre synlig sted for kontroll av overflaten og produktets kompatibilitet.</p>
Behandling	<p>Rør om oljen nøye før og under bruk. Påfør et jevnt og tynt lag olje med en pensel eller rull. Behandle alt endetre først. Den våte oljen kan ha en hvit nyanse. Når vannet har fordampet etter noen minutter kommer treverket til å se oljet ut. Tørk av overflødig olje med rene, lofrie bomullskluter etter maks 5 minutter. Vær spesielt nøye med å fjerne overflødig olje fra skjøter og sprekker. Dersom overflaten ikke virker mettet, gjenta steg.</p> <p>Når treverket er tørt, kan det poleres med en polermaskin for å sikre en ekstra slitesterk overflate.</p>
Merk	<p>Treverk som ikke er trykkimpregnert (gjelder ikke Western Red Ceder) og lerk må grunnes med WOCA Exterior Wood Primer.</p> <p>OBS! (til møbler): Merk at det til Exterior Wood Oil i sort, antrasitt og valnøtt anbefales å påføre et lag Exterior Wood Oil Natur på toppen, for å unngå at overflødig farge forsvinner.</p>

Tørketid

Gjennomherdet	Det tar 24 til 48 timer for oljen å gjennomherde, avhengig av vær og temperatur. Treverket må ikke utsettes for vann under denne perioden.
---------------	--



Tekniske data

Tetthet	0,98-1,1
Holdbarhet	36M
Viskositet	23-32 DIN CUP 4
Forbruk	8-12 m ² /l afhængig af træsort.
Farger	11 colours
Rengjøring av verktøy	Med vann
Oppbevaring	Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sollys). Lagres frostfritt.
VOC	Dette produkt inneholder max. 20 g VOC/l. Grænseværdien er 130 g VOC/l (kat.A/f).
Emballasje	0,75 liter og 2,5 liter
Re-treatment	Det er fordelsmessig å gjenta oljebehandlingen én til to ganger i året, eller etter behov. Rengjør overflaten med WOCA Exterior Wood Cleaner.

Vedlikehold og relaterte produkter

Rengjøring	Exterior Wood Cleaner
Relaterte produkter	Exterior Wood Primer

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/ produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner.