



Exterior Wood Oil för användning utomhus till grundbehandling och underhåll av nya och tidigare oljade trätytor såsom däck, fönster, trädgårdsmöbler, beklädnad mm. Den speciella vattenbaserade sammansättningen av oljans komponenter garanterar att produkten kan spädas med vatten och är vänlig mot miljön. Oljan framhäver den naturliga färgstrukturen i träet.

- **Oljan ger en stark vatten- och smutsavvisande yta**
- **Förstärker den naturliga färgen och strukturen på träet**
- **Snabbtorkande**
- **Alla sorter har UV-skydd**
- **Olien beskytter træet med fugt og råd**



## Applikationsområde

Exterior Wood Oil för användning utomhus till grundbehandling och underhåll av nya och tidigare oljade trätytor såsom däck, trädgårdsmöbler, beklädnad mm. Exterior Wood Oil kan användas på vanligt träslag som tall och lärk och exotiska träslag som teak, mahogny, och ipé.

## Bruksanvisning

Förberedelser	<p>Rengör nya och gamla trätytor med WOCA Exterior Wood Cleaner innan oljebehandling. Låt träet torka i minst 24 timmar så att luftfuktigheten är max 17%. Slipa eventuell träresning med sandpapper, korn 120. Applicera oljan i torr väderlek, min. temp. 13°C. Undvik direkt solljus och höga temperaturer.</p> <p>Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.</p>
Behandling	<p>Rör om oljan noga före användning. Applicera ett jämnt och tunt lager olja med en pensel. Behandla allt ändträ först. Den våta oljan kan ha en vit nyans. När vattnet har avdunstat efter några minuter kommer träet att se oljad ut. Torka av överflödig olja med ren bomullstrasa efter högst 5 minuter. Var särskilt noga med att avlägsna överflödig olja från skarvar och sprickor. Om ytan inte verkar mättad, upprepa steg.</p> <p>När träet är torrt, kan det poleras med skurblock eller polermaskin för att säkerställa en extra slitstark yta.</p>
OBS!	<p>Virke som inte är tryckimpregnerat (förutom rött-cederträ) och lärk måste behandlas med WOCA Exterior Wood Primer.OBS! (för möbler): Observera att för Exterior Wood Oil i svart, antracit och valnöt rekommenderas det att applicera ett lager Exterior Wood Oil natur ovanpå för att undvika att överflödig färg lossnar.</p>

## Torktid

Försiktigt bruk	24 timmar vid 20°C
Genomhärdat	24-48 timmar vid 20°C
Rekommendation	OBS [ift. møbler]: Bemærk venligst at det i forbindelse med Exterior Wood Oil i sort, antracit og valnød anbefales at påføre et lag Exterior Wood Oil Natur på toppen for at undgå at farven smitter af.



## Tekniska data

Densitet	1.00-1.10 g/ml.
Torrsubstanshalt	20-30%
Hållbarhet	3 år
Appliceringsstemperatur	+10-25°C, gärna mulet väder
Viskositet	25-30 And. DIN Cup 4
Täckförmåga	8-12 m <sup>2</sup> /L
Färger	Svart, Natur, Rödbrun, Lärk, Bangkirai, Teak, Grå, Valnöt, Antracit, Vit, Silver, Stengrå, Åskgrå, Merbau, Hasselnöt
Rengöring av verktyg	Varmt vatten
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
VOC	Denna produkt innehåller max. 20 g VOC/l. Gränsvärdet är 130 g VOC/l [kat.A/f].
Förpackning	.75, 2.5
Halksäker (DIN 51130)	R10
Re-treatment	Upprepa oljebehandlingen vid behov.

## Underhåll och tillbehörsprodukter

Intensiv rengöring	Exterior Wood Cleaner
Relaterade produkter	Exterior Wood Primer

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
[info@wocadenmark.com](mailto:info@wocadenmark.com)  
[wocadenmark.com](http://wocadenmark.com)

*Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S fransäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.*