



Exterior Wood Oil

**Wodny olej do drewna użytkowanego na zewnątrz**

Kartę danych technicznych

30.01.2022 - p. 1/2

Exterior Wood Oil jest stosowany do podstawowego olejowania i pielęgnowania nowego oraz uprzednio olejowanego drewna używanego na zewnątrz, np. tarasów, ramy okienne, mebli ogrodowych, elewacji itp. Specjalny, oparty na wodzie skład oleju zapewnia, że produkt jest rozpuszczalny w wodzie i przyjazny dla środowiska. Olej podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna.

- **Tworzy powierzchnię wyjątkowo odporną na wodę i brud**
- **Podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna**
- **Szybkoschnący**
- **Wszystkie rodzaje posiadają ochronę przed promieniami UV**
- **The coating resists mildew and UV damage**



## Obszar aplikacji

Exterior Wood Oil zalecany jest to gruntownego olejowania i konserwacji wszelkiego drewna na zewnątrz pomieszczeń takich jak; drewniane elewacje, meble ogrodowe, pomosty, itp. Może być stosowany do tradycyjnych gatunków drewna; sosna, modrzew jak też egzotycznych: tek, mahoń i ipé.

## Sposób stosowania

Przygotowanie	<p>Przed olejowaniem nową lub starą powierzchnię przemyć WOCA Exterior Wood Cleaner. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na przynajmniej 24 h, wilgotność drewna nie może być wyższa niż 17%. Przed olejowaniem powierzchnię przeszlifować papierem ściernym 120. Olejowanie przeprowadzać tylko przy dobrej pogodzie; minimalna temperatura to 13°C. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i wysokich temperatur.</p> <p>Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.</p>
Aplikacja	<p>Przed przystąpieniem do olejowania dokładnie wymieszać olej. Nakładać pędzlem równą, cienką warstwę zaczynając od czoła. Mokry olej może mieć białawy odcień ale po kilku minutach - gdy odparuje woda – powierzchnia odzyskuje swój pierwotny wygląd. Nie później niż po 5 minutach zebrać z powierzchni nadmiar oleju czystą bawełnianą szmatą, zwłaszcza ze spoin i rowków. Jeśli powierzchnia wygląda na nienasyconą olejem - powtórzyć czynności.</p> <p>Po wyschnięciu wypolerować powierzchnię wkładką polerską lub polerką jednotarczową, polerowanie zwiększa odporność na ścieranie.</p>
Uwaga	<p>Drewno iglaste, które nie było obrabiane pod ciśnieniem (z wyjątkiem czerwonego cedru) i modrzew należy zagruntować WOCA Exterior Wood Primer.</p> <p>Uwaga (do mebli): Powierzchnie olejowane Exterior Wood Oil w kolorze czarnym, antracytowym lub orzechowym zaleca się dodatkowo zaolejować Exterior Wood Oil naturalnym, zmniejsza to ryzyko przebarwień.</p>

## Czas suszenia

Lekkie użytkowanie	24 godziny w 20°C
Całkowite utwardzenie	24-48 godziny w 20°C
Zalecenia	Please note that Exterior Wood Oil in the black, anthracite and walnut colour are recommended to be finished with a coat of Exterior Wood Oil Natural to avoid excess colour coming off (for furniture).



Exterior Wood Oil

**Wodny olej do drewna użytkowanego na zewnątrz**

Kartę danych technicznych

30.01.2022 - p. 2/2

## Dane techniczne

Gęstość	1.00-1.10 g/ml.
Zawartość suchej masy	20-30%
Trwałość	3 lata
Temperatura aplikacji	+10-25°C, idealnie pochmurna pogoda
Lepkość	25-30 Dru. DIN Cup 4
Wydajność	8-12 m <sup>2</sup> /L
Kolory	Czarny, Naturalny, Czerwono-brązowy, Modrzew, Bangkirai, Teak, Szary, Orzech, Antracyt, Biały, Srebrny, Szary kamienny, Szary Thunder Grey, Merbau, Orzech laskowy
Czyszczenie narzędzi	Za pomocą ciepłej wody
Przechowywanie	+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.
LZO	Produkt zawiera maksymalnie 20 g VOC/l. Wartość graniczna wynosi 130 g VOC/l [kat. A/f].
Opakowanie	.75, 2.5
Stopień antypoślizgowości [DIN 51130]	R10
Re-treatment	W razie potrzeby powtórzyć olejowanie.

## Konserwacja i produkty uzupełniające

Głębokie czyszczenie	Exterior Wood Cleaner
Produkty uzupełniające	Exterior Wood Primer

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*