Exterior Wood Primer er en vannbasert primer til grunning av overflater som f.eks. fasader, vinduer, gjerder og carporter. Produktet beskytter treverket, gir bedre vedheft og øker holdbarheten til påfølgende overflatebehandling. Exterior Wood Primer er spesielt godt egnet til furu, accoya, lerk, gran, eik og trykkimpregnert tre.



- **Reduserer sprekkdannelse i treet**
- **Forlenger treets levetid**
- **Beskytter treet mot fukt**

Bruksområde

Til nytt og gammelt treverk. Spesielt godt egnet til furu, accoya, lerk, gran, eik og trykkimpregnert tre.

Bruk

Forberedelse

Rengjør overflaten med WOCA Exterior Wood Cleaner. Overflaten må være helt tørr og fri for støv, smuss og algevekst. Nytt treverk skal behandles så raskt som mulig. Kan også brukes som forbehandling på tidligere oljebehandlet treverk som er slitt av vind og vær. Behandlingen med Exterior Wood Primer skal utføres i tørt vær og ved en temperatur mellom 15 og 30 °C. Unngå direkte sollys og sterk varme. Treets fuktighet må ikke overstige 17 %.

Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.

Behandling

Rist dunken grundig. Påfør ufortynnet Exterior Wood Primer med rulle eller pensel. Det er viktig at produktet påføres grundig og jevnt. Start med endesidene. La treet tørke i minst 24 timer etter behandling.

Merk

Exterior Wood Primer er et forbehandlingsprodukt. Overflaten må derfor etterbehandles med WOCA Exterior Wood Oil innen 14 dager. Sørg for å lukke emballasjen grundig etter bruk. Kontroller behandlede overflater årlig. Eventuelle skader bør utbedres med en gang.

Optimal holdbarhet oppnås ved jevnlig rengjøring og korrekt behandling, avhengig av konstruksjonen, treets tilstand samt vind og vær.

Tørketid

Tørketid	24 timer ved 20°C
Gjennomherdet	24 timer ved 20°C

Tekniske data

Tetthet	1.00-1.10 g/ml.
Tørrstoffinnhold	10-20%
Holdbarhet	2 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Dekkevne	8-10 m²/L
Farger	Natur
Blandingsforhold	Klar til bruk. Skal ikke fortynnes.
Rengjøring av verktøy	Med varmt vann
Oppbevaring	+10–30 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	Dette produktet inneholder maks. 15 g VOC/l. Grenseverdien er 30 g VOC/l (kat.A/g).
Emballasje	2.5

Vedlikehold og relaterte produkter

Rengjøring	Exterior Wood Cleaner, #617925
Relaterte produkter	Exterior Wood Oil, #6179XX

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner