



Exterior Wood Shield

**Langtidsvirkende beskyttelse af
ubehandlet træ**

Teknisk datablad

30.01.2022 - p. 1/2

Ubehandlet, udendørs træ får med tiden en flot grå patina. Den kan du nu bevare og samtidig give træet en langtidsholdbar beskyttelse og forlænget levetid. Løsningen er Exterior Wood Shield, som er ideel til imprægnering af ubehandlede træoverflader som fx træhavemøbler og træterrasser. Exterior Wood Shield giver en vand- og smudsafvisende overflade og bibeholder samtidig træets patina, da den ikke tilfører farve til træet.

- **Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade**
- **Forlænger træets levetid**
- **Øger træets resistens overfor vej- og vind**
- **Kan også bruges på andre udendørs, sugende overflader som fx fliser, beton og sten**



Anvendelsesområde

Til alle typer udendørs, ubehandlede træoverflader, komposit og sten.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. Er overfladen meget snavset, rens da med WOCA Exterior Wood Cleaner først. For at opnå optimal beskyttelse anbefales det at give overfladen en let slibning efterfølgende, så træet er helt glat og behageligt at gå på.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Ryst dunken omhyggeligt.</p> <p>Påfør Exterior Wood Shield med sprøjte, pensel eller ved nedsænkning af træet. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt. Ved påføring med sprøjte holdes sprøjtehovedet ca. 10-15 cm fra overfladen.</p> <p>Lad træet tørre.</p>
Bemærk	<p>Overflader behandlet med Exterior Wood Shield kan ikke overmales eller olieres, og bør derfor slibes og afrenses med WOCA Exterior Deep Cleaner, inden træet behandles med WOCA Exterior Wood Oil.</p>

Tørretid

Gennemhærdet	3 dage ved 20°C.
--------------	------------------



Exterior Wood Shield

**Langtidsvirkende beskyttelse af
ubehandlet træ**

Teknisk datablad

30.01.2022 - p. 2/2

Teknisk data

Massefylde	1.00-1.10 g/ml.
Holdbarhed	2 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Rækkeevne	20-30 m ² /L
Farver	Farveløs
Blandingsforhold	Klar til brug. Fortynd ikke.
Opbevaring	+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	Dette produkt indeholder max. 30 g VOC/l. Grænseværdien er 140 g VOC/l [kat.A/i].
Emballage	2.5
Re-treatment	1-2 gange om året eller efter behov.

Vedligehold og følgeprodukter

Afrensning	Exterior Wood Cleaner, #617925 Exterior Deep Cleaner, #607542
Følgeprodukter	Exterior Wood Oil, #6079xx

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.