

Intensiv Udendørs Trærens er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørsstræ. Det er et færdigopblandet tyktflydende produkt, som er nemt at påføre selv på vertikale overflader. Intensiv Udendørs Trærens trænger dybt ind i træet og fjerner snavs og grå patina. Efter behandling bør træet behandles med Trip Trap Træolie eller Terrasseolie Eksklusiv for at give træet den optimale beskyttelse.

- Tyktflydende
- Nemt at påføre
- Renser i dybden
- Drypper ikke
- Fjerner snavs og grå patina



Anvendelsesområde

Intensiv Udendørs Trærens er velegnet til udendørs træterrasser, vægbeklædning, hegn, havemøbler og lignende.

Anvendelse

Forberedelse	Rengør træet for blade og alger. Træet gøres drivende vådt med rigeligt vand. Brug gerne en haveslange.
Behandling	Påfør Intensiv Udendørs Trærens i et jævnt lag med en pensel, rulle eller sprøjte i et ensartet lag og lad rensen virke. Intensiv Udendørs Trærens er færdigblandet og skal ikke fortyndes. Behandling skal udføres i tørvejr, og gerne i gråvejr, da rensen ikke må tørre ind. Undgå direkte sollys og stærk varme. Efter ca. 15-20 minutter skrubbes træet med en stiv børste eller kost. Vi anbefaler at man bruger WOCA siliciumbørste for det bedste resultat. Intensiv Udendørs Trærens skylles af med rigeligt vand og en stiv kost. Træet skal tørre i minimum 1-2 døgn timer inden Trip Trap Udendørs Træolie eller Terrasseolie Eksklusiv påføres. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuelt trærejsning fjernes ved at slibe træet inden olieringen med en slibepad korn 180-240.
Bemærk	Må ikke påføres i direkte sol og varmt vejr (under 20° C). Træet skal være drivvådt inden Intensiv Udendørs Trærens påføres, og afvaskes med rigeligt vand.

Tørretid (ved 20°C):

Tørretid (ved 20°C): 48 timer ved 15-20 °C

Teknisk data

Deklaration	Indeholder: oxalsyre < 5% nonioniske og kationiske tensider.
Massefylde	1,02 kg/L
PH	<1
Holdbarhed	2 år i uåbnet tilstand
Påføringstemperatur	10-25 °C – gerne overskyet vejr.
Rækkeevne:	8-10 m ² /L
Rengøring af værktøj	Med vand
Opbevaring:	Frostfrit og uden for direkte sollys
Emballage	0,75 L, 2,5 L og 5 L

Vedligehold og følgeprodukter

Værktøj:	Pensel, rulle eller sprøjte
----------	-----------------------------

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.