Intensive Wood Cleaner es un producto desarrollado especialmente para la limpieza de todo tipo de superficies interiores de madera, tales como muebles, suelos, encimeras de cocina, etc., y puede utilizarse en superficies sin tratar, tratadas con aceite o barnizadas. Intensive Wood Cleaner es un limpiador que puede usarse con manchas especialmente difíciles, o antes de tratar una superficie con aceite, barniz o jabón.

- **Para superficies de madera de interior sin tratar, aceitadas, enceradas, barnizadas o enjabonadas**
- **Prepara las superficies para tratamientos posteriores**
- **Limpieza básica y eliminación de grasas**
- **Gran eficacia**

Áreas de aplicación

Limpieza de madera nueva, sin tratar, lijada y ya tratada. Ideal para todo tipo de maderas.

Descripción del trabajo

Preparación

Utilice WOCA Stain Remover para manchas especialmente difíciles

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Tratamientos ligeros: Mezcle Intensive Wood Cleaner con agua templada. Consulte la proporción de la mezcla más abajo. Friegue la superficie de madera con una fregona muy escurrida. Deje secar la superficie por completo antes de realizar los siguientes tratamientos.- Superficies sin tratar, tratadas con jabón o aceitadas: Mezcle 125 ml de Intensive Wood Cleaner con 2,5 L de agua templada.- Superficies de madera barnizadas o pintadas: Mezcle 125 ml de Intensive Wood Cleaner con 5 L de agua templada. Para un resultado óptimo: Para obtener el mejor resultado posible, trabaje con dos cubos: uno con agua jabonosa y, el segundo, con agua limpia para enjuagar la fregona. Superficies de madera sin tratar: 1) Utilice Intensive Wood Cleaner de la misma forma que en un lavado normal. 2) Friegue la superficie de madera con una fregona muy escurrida. Si la superficie está muy sucia, repita la operación. 3) Deje secar la superficie por completo antes de realizar cualquier tratamiento posterior. Superficies de madera tratadas con jabón o aceitadas: 1) Utilice Intensive Wood Cleaner de la misma forma que en un lavado normal y dejar actuar 5 minutos antes de limpiar con un paño con agua limpia. Como alternativa, puede limpiar a mano o a máquina y después secar cualquier exceso de producto con un paño o mopa. Con mucha suciedad, puede repetirse el lavado si es necesario. 2) Deje secar la superficie por completo antes de realizar cualquier tratamiento posterior. 3) Intensive Wood Cleaner deja las superficies tratadas con jabón y aceite libres de ellos, por lo que deben volverse a tratarse con Natural Soap o Diamond Oil Active, según se requiera. Superficies de madera barnizadas o pintadas: 1) Utilice Intensive Wood Cleaner de la misma forma que en un lavado normal. Es importante utilizar una fregona muy escurrida para no dejar la superficie húmeda. Pase un paño seco después si es necesario. Repita el lavado si es preciso. 2) Para volver a tratar suelos barnizados, debe utilizar Master Cleaner o Master Care.

Tenga en cuenta

NO debe utilizarse este producto en la limpieza diaria habitual.

Tiempo de secado

Tiempo de secado

2-8 horas a 20°C

Información técnica

Declaración	< 5%: Tensioactivos no iónicos, tensioactivos catiónicos, etilendiamino tetraacetato (EDTA) y sus sales.
Densidad	1.00-1.10 g/ml.
Valor de pH	pH 10-11
Durabilidad	3 años
Temperatura de aplicación	+15-30°C y 50% de humedad del aire.
Rendimiento	200-300 m²/L
Colores	Incoloro
Proporción de la mezcla	1:2 - 1:10, dependiendo de la suciedad de la madera. 1:20-1:40, dependiendo del grado de suciedad o de la superficie a tratar.
Almacenamiento	+10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.
Envases	1, 2.5

Mantenimiento y productos relacionados

Productos relacionados	Natural Soap, #511010 Maintenance Oil, #527310 Maintenance Gel, #527802/527902 Master Cleaner, #684510 Master Care, #684110

Contacto

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.