Invisible Oil är en luktsvag vattenbaserad 1-komponentsgolvolja framställd av råvaror av absolut högsta kvalitet. Den ger ett otroligt starkt skydd och tillför träet ett matt, obehandlat utseende i kombination med WOCA Invisible Oil Primer. Oljan är särskilt väl lämpad för maskinell grundoljning av ljusa träslag, antingen de är obehandlade eller nyslipade. Invisible Oil utgör steg två i ett vattenbaserat oljesystem av hög kvalitet och ska därför användas tillsammans med WOCA Invisible Oil Primer.



- **Ger golvet ett obehandlat utseende**
- **Hög resistens mot vätskor som vatten, kaffe, te och rödvin**
- **Ger golvet en snygg yta som andas och har soft feel**
- **Inomhusklimatmärkt**

Applikationsområde

För oljning av träytor grundade med Invisible Oil Primer. Invisible-systemet är utvecklat för ljusa träslag, när man är ute efter en hög oljekvalitet och en nyslipad och obehandlad känsla. Serien ger golvet en yta som är både behaglig att gå på och mjuk att röra vid. Golvet får dessutom en snygg, vattenavvisande yta som är lätt att göra ren och att underhålla.

Bruksanvisning

Förberedelser

Det är viktigt att produkten, rummet och golvet har en temperatur på 15–30°C och en luftfuktighet på ca 50 %. Träets fukthalt får vara maximalt 12 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Träet ska vara grundat med Invisible Oil Primer och mellanslipat med en bourdeaux-dyna eller en lackslipdyna. Dammsug ytan noggrant efter användning.

Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.

Behandling

Skaka noga om dunken med olja både innan och under användning. Dunkar med olika satsnummer bör blandas för att undvika färgskillnader. Applicera Invisible Oil med en korthårig målarroller i ett tunt, jämnt lager. Arbeta i små områden, på som mest 20 m² åt gången. Låt oljan absorbera i som mest 5 minuter. Polera ner oljan i träet tills träet verkar vara mättat. Använd polermaskin med beige eller bourdeaux-färgad dyna. Byt polerdyna regelbundet för att undvika anhopning av olja. Avlägsna oljerester med torra, luddfria bomullstrasor på polermaskinen tills ytan inte längre verkar vara våt. Ytan kan tas i försiktigt bruk dagen efter och är helt härdad efter 7 dagar i rumstemperatur.

OBS!

Efter 24 timmar rekommenderar vi att ytan behandlas med Invisible Oil Care för att öka golvet motståndskraft mot fläckar och slitage. För optimal rengöring rekommenderar vi WOCA Natural Soap extra vit, som vårdar och underhåller ytan. Utsätt inte golvet för vatten eller rengöringsmedel under de första 7 dagarna medan oljan härdar.

Torktid

Torktid	8-10 timmar vid 20°C
Försiktigt bruk	24 timmar vid 20°C
Genomhärdat	7 dagar vid 20°C

Tekniska data

Densitet	1.00-1.10 g/ml.
Torrsubstanshalt	40-50%
Hållbarhet	2 år
Appliceringstemperatur	+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.
Viskositet	40-50 And. DIN Cup 6
Täckförmåga	30-40 m²/L
Färger	Neutral
Rengöring av verktyg	Varmt vatten
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
VOC	Denna produkt innehåller maximalt 95 g VOC/l. Gränsvärdet är 500 g VOC/l (kat.A/i).
Förpackning	1, 2.5

Underhåll och tillbehörsprodukter

Rengöring varje vecka	Natural Soap White, #511110
Månadsvård	Oil Refreshing Soap, #511210
Underhåll	Invisible Oil Care, #525510
Relaterade produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525 Invisible Oil Primer, #526025

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S frånsäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.