

Forlænger åbningstiden i alle vandbaserede lakker.



- **Kan anvendes i alle vandbaserede lakker**
- **Let at blande**

Anvendelsesområde

Til alle WOCA Master lakker

Anvendelse

Forberedelse	<p>Ryst Anti-slip Additive løs, før den blandes i lakken.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Mix 100 ml Retarder into 5 L lacquer incl. hardener. Stir the mixture frequently during use to assure a uniform appearance.</p> <p>See the technical data sheet for the specific lacquer.</p>

Tørretid



Teknisk data

Massefylde	0.95-1.00 g/ml.
Holdbarhed	2 år
Farver	Farveløs
Blandingsforhold	100 ml til 5 L [1:50]
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
Emballage	.1

Vedligehold og følgeprodukter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.