Förlänger öppettiden.



- **Lätt att blanda**
- **Kan användas i alla vattenhaltiga WOCA Master Laquer**

Applikationsområde

Kan användas till alla WOCA MasterLacquer,.

Bruksanvisning

Förberedelser

Skaka Retarder innan den blandas i lacket.

Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och produktens lämplighet.

Behandling

Blanda 100 ml Retarder i 5 l lack inkl. härdare. Rör om blandningen regelbundet under användning för att säkerställa ett enhetligt utseende.

Torktid

Tekniska data

Densitet	0.95-1.00 g/ml.
Hållbarhet	2 år
Färger	Färglös
Blandningsförhållande	100 ml för 5 L (1:50)
Förvaring	+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på vintern och svalt på sommaren.
Förpackning	.1

Underhåll och tillbehörsprodukter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Denna information baseras på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som råder när produkten används ligger utanför WOCA Denmarks kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. WOCA Denmark A/S frånsäger sig allt ansvar för icke avsedd användning och hantering av produkten. Produkten kan i princip betraktas som halvfabrikat, eftersom resultatet beror på konstruktionen, underlagets egenskaper, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påläggning m.m. WOCA Denmark A/S förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produkten och angivna data. Denna etikett/ produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner.