



Exterior Deep Cleaner er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørstræ. Det er et færdigopblandet tyktflydende produkt, som er nemt at påføre selv på lodrette overflader. Exterior Deep Cleaner trænger ind i træet og fjerner snavs, belægninger og grå patina. Efter behandling bør træet behandles med WOCA Exterior Wood Oil for at give træet den optimale beskyttelse.

- **Tyktflydende**
- **Nem at påføre**
- **Renser i dybden**
- **Drypper ikke**
- **Fjerner snavs, belægninger og grå patina**



Anvendelsesområde

Velegnet til udendørs træterrasser, vægbeklædning, hegn, havemøbler o.l. Ideel til alle træsorter.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Behandling skal udføres i tørvejr, og gerne i gråvej, da rensen ikke må tørre ind. Undgå direkte sollys og stærk varme. Træet gøres drivende vådt med rigeligt vand. Brug om muligt en haveslange. Exterior Deep Cleaner er færdigblandet og skal ikke fortyndes.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Træet skal være drivvådt inden Exterior Deep Cleaner påføres. Påfør Exterior Deep Cleaner i et jævnt lag med en pensel eller sprøjte i et ensartet lag og lad rensen virke. Efter ca. 15-20 minutter skrubbes træet med en stiv børste eller kost. Vi anbefaler at man bruger WOCA siliciumbørste for det bedste resultat. Exterior Deep Cleaner skylles af med rigeligt vand og en stiv kost. Træet skal tørre i minimum 48 timer inden WOCA Exterior Wood Oil påføres.</p>
Bemærk	<p>Ønskes en helt glat overflade kan en eventuelt trærejsning fjernes ved at slibe træet inden olieringen med korn 180-240.</p>

Tørretid

Tørretid	24-48 timer ved 20°C
----------	----------------------



Exterior Deep Cleaner

Fjerner snavs og genopfrisker træet

Teknisk datablad

29.01.2022 - p. 2/2

Teknisk data

Deklaration	Under 5 %: kationiske overfladeaktive stoffer.
Massefylde	1.00-1.10 g/ml.
PH	pH 1-2
Holdbarhed	2 år
Påføringstemperatur	+10-25°C, gerne overskyet vejr
Rækkeevne	8-10 m ² /L
Farver	Farveløs
Rengøring af værktøj	Med vand
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
Emballage	2.5, 5

Vedligehold og følgeprodukter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.