Intensywny zmywacz do drewna użytkowanego na zewnątrz to preparat czyszczący o silnym działaniu, który odświeża spatynowane powierzchnie drewniane. Jest to gotowy do użycia gęsty produkt, który łatwo aplikować nawet na pionowe podłoża. Intensywny zmywacz do drewna użytkowanego na zewnątrz wnika głęboko w drewno i usuwa zanieczyszczenia, wykwity oraz szarą patynę. Po oczyszczeniu za pomocą zmywacza drewno należy zakonserwować Olejem do drewna użytkowanego na zewnątrz WOCA dla optymalnej ochrony.



- **Gęsty**
- **Łatwy w aplikacji**
- **Głęboko oczyszcza drewno**
- **Nie kapie**
- **Usuwa zanieczyszczenia, wykwity i szarą patynę**

Obszar aplikacji

Intensywny zmywacz do drewna użytkowanego na zewnątrz nadaje się do czyszczenia drewnianych tarasów, elewacji, płotów, mebli ogrodowych itp. Produkt idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie, najlepiej zachmurzonej, ponieważ preparat nie może zaschnąć na drewnie. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Obficie namoczyć dużą ilością wody, najlepiej używając ogrodowego węża.
Preparat jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać.

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Nanieść równą warstwę Intensywnego zmywacza do drewna użytkowanego na zewnątrz za pomocą pędzla lub metodą natryskową i pozostawić. Preparat jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać. Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie, najlepiej przy zachmurzeniu, ponieważ preparat nie może zaschnąć na drewnie. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Po ok. 15-20 minut. powierzchnię wyszorować sztywną szczotką. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, zalecamy użycie szczotki silikonowej WOCA. Preparat spłukać dużą ilością wody, używając sztywnej szczotki. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 48 godz, a następnie zastosować Olej do drewna użytkowanego na zewnątrz.

Uwaga

Aby powierzchnia była idealnie gładka, przed olejowaniem można usunąć ewentualne spuchnięcia szlifując drewno wkładką szlifierską o gradacji 180-240.

Czas suszenia

Dane techniczne

Deklaracja	Mniej niż 5 %: kationowe środki powierzchniowo czynne.
Gęstość	1.00-1.10 g/ml.
Odczyn pH	pH 1-2
Trwałość	2 lata
Temperatura aplikacji	+10-25°C, idealnie pochmurna pogoda
Wydajność	8-10 m²/L
Kolory	Bezbarwny
Czyszczenie narzędzi	Za pomocą wody
Przechowywanie	+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.
Opakowanie	2.5, 5

Konserwacja i produkty uzupełniające

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje