



Nu kan du glemme oliebehandlingen for en stund. Exterior Oil Refresher er en mild oliesæbe til rengøring og pleje af udendørs olierede overflader, som f.eks. træterrasser og havemøbler i træ. Exterior Oil Refresher rengør overfladen på en skånsom måde og tilfører ekstra olie til overfladen, som trænger ned i træet og giver forbedret beskyttelse i op til 6 uger.

- **3 i 1 - rengør, olierer og vedligeholder**
- **Bevarer træets flotte udseende**
- **Øger træets modstandskraft mod vejr og vind**
- **Udsætter grundbehandlingen**
- **Forlænger træets levetid**



Anvendelsesområde

Fungerer som en oliepleje til alle udendørs oliebehandlede træoverflader.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Overfladen skal være fri for snavs, fedt og begroninger. Hvis træet er meget beskidt anbefaler vi at overfladen rengøres med WOCA Exterior Wood Cleaner før den plejes med Exterior Oil Refresher.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Bland Exterior Oil Refresher med rent vand i blandingsforholdet 1:10. Konsistensen ændre sig fra en olie til en mælkefarvet vandig blanding. Påfør den fortyndet Exterior Oil Refresher med WOCA Olieapplikator, en blød børste eller svaber. Lad blandingen sidde i 10 minutter før du skyller overskydende sæbe af med rent vand. Lad overfladen tørre.</p>
Bemærk	<p>Du kan med fordel behandle overfladen hver 4. til 6. uge for at bevare træets flotte udseende og udsætte grundbehandlingen.</p>

Tørretid

Indvirkningstid	10 minutter. Afrens overskydende Exterior Wash-in Oil med rent vand.
-----------------	--



Teknisk data

Deklaration	Under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, OCTYLISOTHIAZOLINONE.
Massefylde	0.85-0.90 g/ml.
Tørstofindhold	10-20%
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Rækkeevne	80-100 m ² /L
Farver	Natur
Blandingsforhold	1 dl Exterior Wash-In Oil pr. 10 dl vand
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
Emballage	2.5
Re-treatment	Efter 4-6 uger afhængigt af vejr og slid.

Vedligehold og følgeprodukter

Afrensning	Exterior Wood Cleaner, #617925
Basisoliering	Exterior Wood Oil, #6179xx

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.